

## DIVERSE PRODUCTEN / PRODUITS DIVERS

### INHOUDSTAFEL / TABLE DE MATIERES

INHOUDSTAFEL / TABLE DE MATIERES .....	1
KNIEGEWRICHTEN / RACCORDS ARTICULES.....	3
SMEERNIPPELS / GRAISSEURS.....	3
METRISCH / METRIQUE.....	3
GASDRAAD / FILET GAZ.....	3
TOEBEHOREN VOOR BENZINEPOMPSLANGEN/ ACCESSOIRES POUR POMPES A CARBURANT .....	4
VETPOMPEN / POMPES A GRAISSE.....	5
HANDBEDIENDE VETPOMP .....	5
POMPE A GRAISSE A LEVIER .....	5
VETPOMPEN / POMPES A GRAISSE.....	6
PNEUMATISCHE VETPOMP/POMPE A GRAISSE PNEUMATIQUE .....	6
VATPOMP/POMPE A FÛT .....	6
VETPOMPEN / POMPES A GRAISSE.....	7
PNEUMATISCHE VETPOMP/POMPE A GRAISSE PNEUMATIQUE .....	7
VETPOMPTOEBEHOREN / ACCESSOIRES POUR POMPES A GRAISSE .....	8
HYDRAULISCHE SMEERKOP / EMBOUT DE GRAISSE HYDRAULIQUES.....	8
VETPOMPTOEBEHOREN / ACCESSOIRES POUR POMPES A GRAISSE .....	9
UITLOOSSLANG VETPOMP/ TUYAU DE SORTIE POMPE A GRAISSE .....	9
VASTE UITLOOP VETPOMP/ TUBE DE SORTIE POMPE A GRAISSE .....	9
VETPISTOOL & TOEBEHOREN / PISTOLET A GRAISSE & ACCESSOIRES .....	10
VETPISTOOL / PISTOLET A GRAISSE.....	10
KNIEGEWRICHT / RACCORD ARTICULE.....	10
SMEERPOMP / POMPE A GRAISSE .....	11
ACCU SMEERPOMP /POMPE A GRAISSE ELECTRIQUE .....	11
BANDENBLAZER / GONFLEUR DE PNEUS .....	12
25D/E.....	12
CENTRALE SMERING / GRAISSAGE CENTRAL .....	13
SLANGEN / TUYAUX                      DIN 74324.....	13
SLANGEN / TUYAUX        100R7.....	14
ASSORTIMENT ASS.CS/GC.....	16
ASSORTIMENT ASS. CS/GC – V .....	17
OLIE.....	22
EUROIL X46 .....	22
EUROIL ATF D11.....	23
OLIEABSORBERENDE PRODUCTEN/ PRODUITS ABSORBANTS POUR L'HUILE .....	24

## **DIVERSE PRODUCTEN / PRODUITS DIVERS**

ABSORBERENDE DOEKEN / TISSUS ABSORBANTS .....	24
OLIEABSORBERENDE PRODUCTEN/ PRODUITS ABSORBANTS POUR L'HUILE.....	25
ABSORBERENDE KORRELS / GRANULES ABSORBANTS .....	25
AFDICHTEN VAN LEIDINGEN / BOUCHER LES TUYAUX .....	26
SERVICE PLUG / SERVICE .....	26

## DIVERSE PRODUCTEN / PRODUITS DIVERS

### KNIEGEWRICHTEN / RACCORDS ARTICULES

Art.N°	Draad Filet	Diam.kogel Diam.bille	Lengte Longueur
129000	M5x0,80	8	22
129001	M6x1,00	10	25
129005	M8x1,25	13	30
129010	M10x1,50	16	35
129012	M12X1,75	16	35



### SMEERNIPPELS / GRAISSEURS

#### METRISCH / METRIQUE

Art.N° Recht / Droit	Art.N° 45°	Art.N° 90°	Draad Filet
V M6x1	V M6x1-45	V M6x1-90	M6x1
V M8x1	V M8x1-45	V M8x1-90	M8x1
V M8X1,25	V8x1,25-45	V M8x1,25-90	M8x1,25
V M10x1	V M10x1-45	V M10x1-90	M10x1
V M10x1,5			M10x1,50
V M12x1	V M12x1-45	V M12x1-90	M12x1
V M12x1,25			M12x1,25
V M12x1,5			M12x1,50
V M12x1,75			M12x1,75

Andere maten verkrijgbaar. / Autres dimensions sur demande



#### GASDRAAD / FILET GAZ

Art.N° Recht/Droit	Art.N° 45°	Art.N° 90°	Draad filet
V 1/8	V 1/8-45	V 1/8-90	G 1/8
V 1/4	V 1/4-45	V 1/4-90	G 1/4

Andere maten verkrijgbaar. / Autres dimensions sur demande




## DIVERSE PRODUCTEN / PRODUITS DIVERS

### TOEBEHOREN VOOR BENZINEPOMPSLANGEN/ ACCESSOIRES POUR POMPES A CARBURANT

#### AUTOMATISCH AFSLAGPISTOOL PISTOLET AUTOMATIQUE

Art.N°	BSP	Debiet l/m Débit l/m
Pistool Diesel 3/4	3/4	50
Pistool Diesel 1	1"	70
Pistool Loodvrij 3/4	3/4	50



#### DUBBELE DRAAIKOPPELING VOOR PISTOOL DOUBLE RACCORD TOURNANT POUR PISTOLET

Art.N°	BSP
Pistool 3/4	3/4 - 3/4
Pistool 1 kniegewricht	1" - 1"



#### DRAAIKOPPELING VOOR PISTOOL RACCORD TOURNANT POUR PISTOLET

Art.N°	BSP
Pistool 3/4 swivel	3/4 - 3/4
Pistool 1 swivel	1" - 1"



## DIVERSE PRODUCTEN / PRODUITS DIVERS

### VETPOMPEN / POMPES A GRAISSE

#### HANDBEDIENDE VETPOMP POMPE A GRAISSE A LEVIER

Art.N°	Gewicht kg	Vetpatroon 400Gr
	Poids kg	Cartouche 400Gr
11205	1,1	Ø 53 x 237mm
11210*	1,3	Ø 53 x 237mm
11226	-	Ø 53 x 237mm

\* : met veiligheidsklep en vuldop

\* : avec soupape de sécurité et capsule de remplissage



## DIVERSE PRODUCTEN / PRODUITS DIVERS

### VETPOMPEN / POMPES A GRAISSE

#### PNEUMATISCHE VETPOMP/POMPE A GRAISSE PNEUMATIQUE

Verhouding : 55:1	Rapport : 55:1
1000gr./min. aan 7 bar	1000gr./min. à 7 bar
Luchtverbruik : 150 l./ min.	Consommation air: 150 l./min.
Aansluitingen : lucht G 1/4 (v)	Connections : air G 1/4 (f)
Vet G 3/8 (v)	Graisse G 3/8 (f)



Art.N°	aanzuigbuis Tube d'aspiration	Lengte buis Longueur tube	Totale lengte Longueur totale	Voor vat Pour fût	Gewicht poids
12750	30 mm	450 mm	700 mm	12-20 kg	4.6 kg
12751	30 mm	750 mm	1000 mm	60 kg	5.6 kg
12752	30 mm	930 mm	1180 mm	180 kg	6.25 kg

#### VATPOMP/POMPE A FÛT

Voor het overbrengen van olie en niet corrosieve vloeistoffen.	Pour le transport d'huile et liquides non corrosif. En aluminium et acier
Gemaakt van staal en aluminium met Nitrile afsluiting,	avec des joints nitrile,
gebogen uitlaatbuis, adapter	adaptateur, tube d'échappement
en telescopische aanzuigbuis.	plié et tube d'aspiration
ongeveer 16 l / min.	télescopique.
	+ 16 l. / min.



Art.N°	aanzuigbuis Tube d'aspiration	Lengte buis Longueur tube	Capaciteit/slag Capacité/coup	Voor vat Pour fût	Gewicht poids
21012	28/35 mm	470-885 mm	0,45 l	60-205 kg	2 kg

## DIVERSE PRODUCTEN / PRODUITS DIVERS

### VETPOMPEN / POMPES A GRAISSE

#### PNEUMATISCHE VETPOMP/POMPE A GRAISSE PNEUMATIQUE

met veiligheid en vuldop

capaciteit 500 cm<sup>3</sup>

volgplaat : veer

Avec clapet de sécurité et

raccord de chargeur

Volume : 500 cm<sup>3</sup>

Pression : ressort hydraulique



Art.N°	max.luchtdruk / Pression d'air max.	Grammen per beweging / Grammes par coup de pompe
12517	10 Bar	1,3

## DIVERSE PRODUCTEN / PRODUITS DIVERS

### VETPOMPTOEBEHOREN / ACCESSOIRES POUR POMPES A GRAISSE


#### HYDRAULISCHE SMEERKOP / EMBOUT DE GRAISSE HYDRAULIQUES

Art.N°	Diam. mm	Bekken Becs	Draad Filet
14512	15	4	G 1/8
14514	18	3	G 1/8



#### TREK- EN DUWSMEERKOP RONDE KOP / EMBOUT TETE BOUTON

Art.N°	Diam. mm	Bekken Hauteur	Draad Filet
14045	16	22	G 1/8
14046	16	17	G 1/8
Afsluiting : metaal			
Etanchéité : métallique			



\*\*\* 14045 : 90° niet draaibaar / pas rotatif

\*\*\* 14046 : draaibaar / rotatif

#### TREK- EN DUWSMEERKOP RONDE KOP / EMBOUT TETE BOUTON

Art.N°	Diam. mm	Draad Filet
14050	22	G 1/8
Afsluiting : rubber		
Etanchéité : caoutchouc		






## DIVERSE PRODUCTEN / PRODUITS DIVERS

### VETPOMPTOEBEHOREN / ACCESSOIRES POUR POMPES A GRAISSE

#### UITLOOPLANG VETPOMP/ TUYAU DE SORTIE POMPE A GRAISSE

Art.N°	Lengte Longueur mm	Ø Binnen Intérieur	2 x
14042	200	3/16	G 1/8
14043	300	3/16	G 1/8
14044	450	3/16	G 1/8



#### VASTE UITLOOP VETPOMP/ TUBE DE SORTIE POMPE A GRAISSE

Art.N°	Lengte Longueur mm	1 x M
14715	140	G 1/8



## DIVERSE PRODUCTEN / PRODUITS DIVERS

### VETPISTOOL & TOEBEHOREN / PISTOLET A GRAISSE & ACCESSOIRES

#### VETPISTOOL / PISTOLET A GRAISSE


met vaste uitloopbuis en hydraulische smeerkop  
Avec tube de sortie et embout



Art.N°	max.druk /Pression max.	Gewicht / Poids	Draad / Filet
14612	500 Bar	0,55	1/4" vrouw./fem.

#### KNIEGEWRIGHT / RACCORD ARTICLE

Art.N°	Max druk Pression max	Draad 1 Filet 1	Draad 2 Filet 2
18071	500 Bar	G 1/4	G 1/4



## DIVERSE PRODUCTEN / PRODUITS DIVERS

### SMEERPOMP / POMPE A GRAISSE

#### ACCU SMEERPOMP / POMPE A GRAISSE ELECTRIQUE

18 Volt accu-smeerpomp Li-Ion. Kan gebruikt worden met vet in bulk (handgevuld of door een laadpomp) of met een standaard 400 g. smeercartridge, Ø 53 x 237 mm. Levert bij hoge druk tot 450 Bar, 160 gr./min. Wordt geleverd met een 18 V Li-Ion batterij met hoog vermogen, een snelle 1-uur lader, 0,75 m. flexibele hogedrukslang met hydraulische koppeling, ontluchtingsnippel en vulnippel. Wordt geleverd in een draagbare koffer met ruimte voor extra batterij en vulpatroon.



Pompe à graisse 18 V. Peut être remplie avec de la graisse en vrac (remplie à la main ou par une pompe) ou avec des cartouches de graisse 400 gr. Ø 53 x 237 mm. 160 gr./min. jusqu'à 450 Bar. Livrée avec une batterie Li-Ion 18 V à haute puissance, chargeur rapide (1 heure), tuyau haute pression 0,75 m. avec raccord, purgeur et nipples de remplissage. Livrée dans une valise avec de l'espace pour extra batterie et cartouche.

## DIVERSE PRODUCTEN / PRODUITS DIVERS

### BANDENBLAZER / GONFLEUR DE PNEUS

#### 25D/E

Van 0 tot 10 Bar

De 0 jusqu'à 10 Bar



## DIVERSE PRODUCTEN / PRODUITS DIVERS

### CENTRALE SMERING / GRAISSAGE CENTRAL

#### SLANGEN / TUYAUX

DIN 74324



Art.N°	Ø Binnen/intérieur mm	Ø Buiten/extérieur mm	Werkdruk bij 20° C Pression de travail à 20° C Bar	Barstdruk Pression d'éclatement Bar
DIN 74324 4x2	2	4	45	135
DIN 74324 5x3	3	5	34	100
DIN 74324 6x3	3	6	45	135
DIN 74324 6x4	4	6	27	81
DIN 74324 10x7	7	10	23	69

## DIVERSE PRODUCTEN / PRODUITS DIVERS

### CENTRALE SMERING / GRAISSAGE CENTRAL

#### SLANGEN / TUYAUX

100R7

**Beschrijving:** Zeer buigzame gladde zwarte thermoplastslang die aan hoge drukken weerstaat. Oliën en vetten bestendig.

**Toepassing:** voor smering met handpompen of centrale smeersystemen.

**Structuur:**

**Binnen :** Polyamide (nylon)

**Buiten:** Zwarte blinkende polyurethaan

**Versterking:** 1 laag geweven synthetische vezels aan binnenwand gekleefd.

**Temperatuurbereik:** - 20°C tot + 40°C.

**Description :** Tuyau noir, brillant, et très flexible. Supporte de hautes pressions.

Résiste à l'huile et à la graisse.

**Applications :** pompe de graissage à levier et systèmes de lubrification.


**Structure :**

**Intérieur :** Polyamide (nylon)

**Extérieur :** Polyuréthane noir brillant.

**Renfort :** 1 tresse textile en fibre synthétique collée au tube intérieur.

**Température d'utilisation:** - 20°C à + 40°C.



Art.N°	Nominale Binnendiam. Diam. intérieur nominal		Buitendiam. Diam.extérieur	Druk Pression Bar		Buigradius Courbure  mm	Gewicht Poids
	Inch / pouce	mm	Max. mm	Werkdruk Pression de travail Max	Barstdruk Pression d'éclatement Min		Kg/m
100R7- 4mm	0.157	4.15	8,1	400	900	20	0,043

## DIVERSE PRODUCTEN / PRODUITS DIVERS

### CENTRALE SMERING / GRAISSAGE CENTRAL

**100R7- 4X8,6 MM                      Centrale smering**  
**100R7-4X8,6 MM-GREASE   Graissage central**

Beschrijving: Zeer buigzame gladde zwarte thermoplastslang die aan hoge drukken weerstaat. Olie- en vetbestendig.

Toepassing: smering met handpompen of centrale smeersystemen.

Structuur:

Binnen : Polyamide (nylon 6)

Buiten: Zwarte blinkende polyurethaan

Versterking: 1 laag polyester.

Temperatuurbereik: - 40°C tot + 100°C.

\*\* vet met bestanddelen tegen corrosie : 60 ° C

Description: Tuyau noir, brillant, et très flexible. Supporte de hautes pressions. Résiste à l'huile et à la graisse.

Applications: pompe de graissage à main et systèmes de lubrification.

Structure:

Inérieur : Polyamide (nylon 6)

Extérieur: Polyuréthane noir brillant.

Renfort: 1 tresse polyester .

Température d'utilisation: de - 40°C à + 100°C.

\*\* graisse avec éléments contre la corrosion : 60 ° C



Art.N°	Ø Nominal Inw./int.		Ø uitw./ext.	Werkdruk	Barstdruk		Buigradius Rayon de courbure	Gewicht Poids
	Inch Pouce	DN			mm	Pression de travail		
					20° C	60° C		
100R7- 4x8,6 MM	5/32	4	8,6	280	>840	>450	>20 mm	0,02
100R7-4x8,6MM-GREASE **	5/32	4	8,6	280	>840	>450	>20 mm	0,02

\*\* gevuld met vet – rollen van 50 M.

\*\* rempli avec de la graisse – rouleaux de 50 M.

# DIVERSE PRODUCTEN / PRODUITS DIVERS

## CENTRALE SMERING / GRAISSAGE CENTRAL

### ASSORTIMENT ASS.CS/GC

Art.N°	Beschrijving Description	Aantal Nombre
METAL BOX ASS. CS/GC	metalen koffer / coffre métallique	1
METAL BOX INSERT	inlegsel koffer / plateau de rangement	1
LMM 08X1	schroef M8x1 / Vis M8x1	10
LMM 10X1	schroef M10x1 / Vis M10x1	10
A08MM10MFF	Adapter / adaptateur	5
LDSR04	Snijring / bicone	25
LDSR06	Snijring / bicone	25
P61-4X6	Steunhuls / douille de renfort	25
P61-2X4	Steunhuls / douille de renfort	25
P61-3X5 (3X6)	Steunhuls / douille de renfort	25
R-R7-4MM	Herbr.huls 4MM / douille récup.4MM	4
R06MOSE-R7-4MM	Herbr.koppel. 6MM / raccord récup.6MM	4
GEV 04LL MK6X1	Snijringkoppeling / raccord à bague	10
GEV 04LL MK8X1	Snijringkoppeling / raccord à bague	10
GEV 06LL MK6X1	Snijringkoppeling / raccord à bague	10
GEV 06LL MK8X1	Snijringkoppeling / raccord à bague	10
GEV 06LL MK10X1	Snijringkoppeling / raccord à bague	5
GV 04LL	Snijringkoppeling / raccord à bague	10
GV 06LL	Snijringkoppeling / raccord à bague	10
WEV 04LL MK6X1	Snijringkoppeling 90°/raccord à bague 90°	5
WEV 04LL MK8X1	Snijringkoppeling 90°/raccord à bague 90°	5
WEV 06LL MK6X1	Snijringkoppeling 90°/raccord à bague 90°	5
WEV 06LL MK8X1	Snijringkoppeling 90°/raccord à bague 90°	5
WEV 06LL MK10X1	Snijringkoppeling 90°/raccord à bague 90°	5
SR 04LL	Snijring / bicone	25
SR 06LL	Snijring / bicone	25

Alle stukken afzonderlijk te bekomen / Aussi livrable à la pièce

10 GEV 04LL MK6X1	10 GEV 04LL MK8X1	10 GEV 06LL MK6X1	10 GEV 06LL MK8X1	5 WEV 04LL MK6X1	5 WEV 04LL MK8X1
5 WEV 06LL MK6X1	5 WEV 06LL MK8X1	10 GV 04LL	10 GV 06LL	10 LMM 08X1 25 LDSR04	10 LMM 10X1 25 LDSR06
25 P61-2X4 5 A08MM 10MFF	25 P61-4X6 5 GEV 06LL MK10X1	25 P61-3X5 (3x6) 5 WEV 06LL MK10X1	4 R06MOSE R7-4MM 25 SR 06LL	4 R-R7-4MM	25 SR 04LL





## DIVERSE PRODUCTEN / PRODUITS DIVERS

### CENTRALE SMERING / GRAISSAGE CENTRAL

#### ASSORTIMENT ASS. CS/GC – V

Art.N°	Beschrijving Description	Aantal Nombre
METAL BOX ASS. CS/GC	metalen koffer / coffre métallique	1
METAL BOX INSERT	inlegsel koffer / plateau de rangement	1
CU 8X11,5X1	koperen dichting / joint cuivre	50
A08MM	stop M8x1 / bouchon M8x1	5
LMM 08x1-4mm V*	schroef M8x1 / Vis M8x1 (Vogel)	10
LMM 16x1,5 - 10mm V*	schroef M16x1,5 / Vis M16x1.5 (Vogel)	10
A08MMK08MFF	Adapter / adapteur	10
A10MMK08MFF	Adapter / adapteur	10
A08MMK90-08MFF	adapter 90° / adapteur 90°	5
A10MMK90-08MFF	adapter 90° / adapteur 90°	5
LSR 04 V*	snijring / bicone (Vogel)	10
LSR 10 V*	snijring / bicone (Vogel)	10
P61-2x4	Steunhuls / douille de renfort	50
P61-7x10	Steunhuls / douille de renfort	50
MQ04-08MMK	Messing koppeling / raccord en laiton	10
MQ04-10MMK	Messing koppeling / raccord en laiton	10
MQ04-90-08MMK	Messing koppeling 90°/raccord en laiton 90°	5
MQ04-90-10MMK	Messing koppeling 90°/raccord en laiton 90°	5
GV 04LL	Snijringkoppeling / raccord à bague	5
GV 10LL	Snijringkoppeling / raccord à bague	5

Alle stukken afzonderlijk te verkrijgen / Aussi livrable à la pièce



50 CU 8X11,5 X1 M8	5 A08MM	10 LMM08 X1-4MM V	10 LMM16 X1,5-10MM V	10 A08MMK 08MFF	10 A10MMK 08MFF
5 A08MMK 90-08MFF	5 A10MMK 90-08MFF	10 LSR 04 V	10 LSR 10 V	50 P61-2X4	50 P61-7X10
10 MQ04- 08MMK	10 MQ04- 10MMK	5 MQ04-90- 08MMK	5 MQ04-90- 10MMK	5 GV 10LL	5 GV 04LL




## DIVERSE PRODUCTEN / PRODUITS DIVERS

### CENTRALE SMERING / GRAISSAGE CENTRAL

#### PERSKOPPELINGEN SERIE 804 (MET HULS 800.00.004.00) RACCORDS A SERTIR SERIE 804 (AVEC FERRULE 800.00.004.00)


##### Pijpaansluiting / embout lisse



Art.N°	L	d
804.30.006.00	29	6

Ø 4

##### Pijpaansluiting / embout lisse 90 °



Art.N°	L	d
804.35.006.00	31	6


Te gebruiken met slang CG-DN04-130C  
A utiliser avec tuyau CG-DN04-130C

## DIVERSE PRODUCTEN / PRODUITS DIVERS

### CENTRALE SMERING / GRAISSAGE CENTRAL

### PERSKOPPELINGEN SERIE 804 (MET HULS) RACCORDS A SERTIR SERIE 804 (AVEC FERRULE)

**METRISCH VROUWELIJK 24° CONE  
MET O-RING  
FEMELLE METRIQUE CONE 24°  
AVEC O-RING**



Art.N°	L	d	d1	CH	Max druk Pression max. Bar
804.40.008.00	21	8	M14x1,5	17	315

Te gebruiken met slang CG-DN04-130C


A utiliser avec tuyau CG-DN04-130C

## DIVERSE PRODUCTEN / PRODUITS DIVERS

### CENTRALE SMERING / GRAISSAGE CENTRAL


#### HERBRUIKBARE KOPPELINGEN VOOR SLANG 100R7-4MM. RACCORDS RECUPERABLES POUR TUYAU 100R7-4MM.

##### Pijpaansluiting / embout lisse




Art.N°	D	L	SW
R04MOSE-R7-4MM	4	20	10
R06MOSE-R7-4MM	6	20	10
R06MOSE-R7-4MM-30	6	30	10
R08MOSE-R7-4MM	8	30	10

##### Pijpaansluiting 45° / embout lisse 45 °



Art.N°	D	H	L	SW
R06MOSE45S-R7-4MM	6	24	15	10

##### Pijpaansluiting 90° / embout lisse 90 °



Art.N°	D	H	L	SW
R06MOSE90S-R7-4MM	6	14	33	10

## DIVERSE PRODUCTEN / PRODUITS DIVERS

### HERBRUIKBARE KOPPELINGEN VOOR SLANG 100R7-4MM. RACCORDS RECUPERABLES POUR TUYAU 100R7-4MM/

**METRISCH VROUWELIJK 24° CONE  
MET O-RING  
FEMELLE METRIQUE CONE 24°  
AVEC O-RING**




Art.N°	Buis Tube	Draad Filet
R12MSOF06-R7-4MM	6	M12x1,5

**METRISCH MANNELIJK 24° CONE  
METRIQUE MALE CONE 24°**



Art.N°	Buis Tube	Draad Filet
R10ME06-R7-4MM	6	M10x1
R12ME06-R7-4MM	6	M12X1,5

### HERBRUIKBARE HULS VOOR SLANG 100R7-4MM. FERRULE RECUPERABLE POUR TUYAU 100R7-4MM.



Art.N°	D	L	SW
R-R7-4MM	13,3	25	12

## DIVERSE PRODUCTEN / PRODUITS DIVERS

### OLIE

#### EUROIL X46

##### BESCHRIJVING:

EUROIL X46 is een paraffine-olie met een hoge viscositeitsklasse van 46, speciaal bestemd voor het gebruik in hydraulische omlopen. Beantwoordt aan de eisen, gesteld door de fabrikanten van hydraulische installaties qua anti-slijtage voor de volgende merken: AFNOR 48600, ASLE 70-1, 70-2 en 70-3, DAVID BROWN ET 19 en ET 33, DENISON HF-2, DIN 51524 Part 3, VDMA 24318, SPERRY VICKERS M2950-SD en 1-286-S3, US STEEL 126-127, enz.

##### TOEPASSINGEN:

Hydraulische systemen, die functioneren bij zeer veranderlijke temperaturen en bij hoge drukken.  
Tandwielkasten, die een olie met een verhoogde viscositeitsindex eisen en een maximum van mechanische en chemische stabiliteit verzekeren.  
Regelsystemen en hydraulische sturingen.  
Het gebruik van EUROIL X46 laat toe het aantal nodige kwaliteiten te verminderen.

##### DESCRIPTION :

EUROIL X46 est une huile paraffine de grande viscosité 46, Destinée à l'usage dans des circulations hydrauliques. Répond aux exigences des fabricants d'installations hydrauliques concernant anti-usure pour les marques : AFNOR 48600, ASLE 70-1, 70-2 et 70-3, DAVID BROWN ET 19 et ET 33, DENISON HF-2, DIN 51524 Part 3, VDMA 24318, SPERRY VICKERS M2950-SD et 1-286-S3, US STEEL 126-127, etc.

##### APPLICATIONS:

Systèmes hydrauliques, qui fonctionnent aux températures très variables et à haute pression.  
Armoires de barbotin, qui exigent de l'huile avec une viscosité augmentée et assurent une stabilité mécanique et chimique maximum.  
Régulateurs en commandes hydrauliques.  
L'usage d' EUROIL X46 permet de diminuer la quantité des qualités nécessaires.



Test / test	Methode / méthode	Eenheid / unité	
Klasse / catégorie			46
Dichtheid bij 15°C / densité à 15°C	D 4052	Kg/m <sup>3</sup>	875
Viscositeit bij 40°C / viscosité à 40°C	D 445	cSt	46
Viscositeit bij 100°C / viscosité à 100°C	D 445	cSt	8,0
Viscositeitsindex / index de viscosité	D 2270		146
Stolpunt / Coagulation	D 97	°C	-33
Vlampunt COC / point inflammable COC	D 92	°C	218
TAN	D 974	g KOH/kg	0,37
Classificatie / Classification	ISO 6743/4		L-HV
Classificatie / Classification	DIN 51524/3		HV-LP

\*\* ook verkrijgbaar : X15 en X32

\*\* aussi livrable : X15 et X32

## DIVERSE PRODUCTEN / PRODUITS DIVERS

### OLIE

#### EUROIL ATF D11

##### BESCHRIJVING:

EUROIL ATF D11 is oorspronkelijk een transmissievloeistof die ook gebruikt wordt als een hydraulische vloeistof.

Viscositeitsgraad 38 met een hoge viscositeitsindex (gelijk aan viscositeitsgraad 46) waardoor deze olie goed bestand is tegen temperatuurschommelingen.

Wordt veel gebruikt voor schaar- en vorkliften en hydraulische liften met laadklep die blootgesteld worden aan temperatuurschommelingen.

Heeft een rode kleur.

##### DESCRIPTION :

EUROIL ATF D11, à l'origine une liquide de transmission qu'on utilise aussi comme liquide hydraulique.

Catégorie 38 avec un index de viscosité supérieur (similaire au catégorie 46) résiste aux fluctuations de température.

Applications : élévateurs à pantographe, élévateur à fourche, élévateurs hydrauliques avec rampe de chargement, exposés aux températures variables.

De couleur rouge.



## IVERSE PRODUCTEN

### OLIEABSORBERENDE PRODUCTEN/ PRODUITS ABSORBANTS POUR L'HUILE

#### ABSORBERENDE DOEKEN / TISSUS ABSORBANTS

##### BESCHRIJVING:

Waterafstotende doek en rollen...  
Absorbeert enkel olie  
Andere maten en lengtes op aanvraag.

Voor milieubewuste techniekers.....

##### TOEPASSINGEN:

Bij breuk, herstelling of onderhoud in olieomgevingen.  
Handig verpakt in eerste hulp draagtas, in displaydoos, of in losse verpakking.

##### DESCRIPTION :

Tissus et rouleaux hydrofuges.....  
Absorbent uniquement de l'huile.  
Autres dimensions et longueurs sur demande.

Pour les techniciens sensibilisés aux problèmes de l'environnement.....

##### APPLICATIONS :

Rupture, réparation ou entretien dans les environnements pétroliers.  
Pratiquement emballé dans un sac premiers secours, dans une boîte display, ou à la pièce.



OASH 40X50



OARO 8X120



OASHBOX 25



OAKIT 20L

Art.	Beschrijving Description	Afmeting in cm Dimensions en cm	Absorptievermogen Capacité d'absorption	Verpakking Emballage
<b>OASH 40X50</b>	Doek / tissu	40x50	1 à 1,5 Liter/doek 1 à 1,5 litre/tissu	100
<b>OAKIT 20L</b>	Kit met / paquet avec 10 OASH 40x50 2 OARO 8x120 1 vuilniszak / 1 sac poubelle	Draagtas 55x55 Sac 55x55	20 Liter/ hele set 20 litres / paquet	1
<b>OASHBOX 25</b>	Doos met / boîte avec 25 OASH 40x50	15x40x50	1 à 1,5 Liter/doek 1 à 1,5 litre/tissu	1
<b>OARO 8X120</b>	Rol / rouleau	8x120	4,5Liter/rol 4,5 litre / rouleau	20



## DIVERSE PRODUCTEN

### OLIEABSORBERENDE PRODUCTEN/ PRODUITS ABSORBANTS POUR L'HUILE

#### ABSORBERENDE KORRELS / GRANULES ABSORBANTS

##### BESCHRIJVING:

Snel absorberende korrels voor verschillende vloeistoffen. Absorbeert olie, chemicaliën en andere vloeistoffen. Slipvrij, niet brandbaar, chemisch inert ten opzichte van alle vloeistoffen (behalve fluorfosforzuur), snelwerkend. Schoon in gebruik, de korrels zijn na absorptie gemakkelijk weg te vegen. Er blijft geen modder en/of vette laag op de vloer achter.

Voor milieubewuste techniekers.....

##### TOEPASSINGEN:

Bij breuk, herstelling, of onderhoud in olieomgevingen.

*Mag op de openbare weg gebruikt worden.*

##### DESCRIPTION :

Les granules respectent l'environnement et sont chimiquement neutres, anti-dérapage et non-combustibles. Absorbent des produits chimiques, des acides, des lessives, des huiles et des solvants sans laisser une trace de saleté. Les granules ne dégagent pas de poussières.

Pour les techniciens sensibilisés aux problèmes de l'environnement.....

##### APPLICATIONS :

Rupture, réparation, ou entretien dans les environnements pétroliers

*Peut être utilisé sur la voie publique*

Art.	Beschrijving Description	Zak Sac	Absorptievermogen Capacité d'absorption
<b>OAGRAN 17KG.</b>	Korrels / granules	17 kg./36 l.	1 liter/1 kg. 1 litre/1 kg.



## DIVERSE PRODUCTEN

### AFDICHTEN VAN LEIDINGEN / BOUCHER LES TUYAUX

#### SERVICE PLUG / SERVICE

Artikel : SP 1-10MM  
SP 4-23MM  
SP 12-43MM  
SP 35-80MM  
SP 60-130MM

Article : SP 1-10MM  
SP 4-23MM  
SP 12-43MM  
SP 35-80MM  
SP 60-130MM

#### BESCHRIJVING:

Deze herbruikbare service plug werd ontworpen om slangen of buizen af te dichten om te vermijden dat tijdens onderhoud of herstelling olie of andere vloeistoffen in of uit de leidingen komen. Gemakkelijk aan te brengen : inbrengen, aandrukken, vastdraaien.

Te gebruiken in vacuüm toepassingen en bij toepassingen waar geen druk gebruikt wordt.

Vervaardigd uit oliebestendig rubber van hoge kwaliteit.

Temperatuur : - 25° C + 90° C

Kan in 2 gesneden worden om verschillende leidingen af te dichten. Houd er rekening mee dat er nog genoeg rubber uit de leiding komt zodat de plug gemakkelijk kan verwijderd worden.

Zelfs geschikt om banjokoppelingen af te dichten.

#### DESCRIPTION :

Ce bouchon récupérable est conçu pour boucher des tuyaux ou des tubes afin d'éviter que, pendant un entretien ou réparation, d'huile ou d'autres liquides entrent ou sortent.

Facile à appliquer : insérer, presser, serrer.

A utiliser dans des systèmes à vide et dans des systèmes sans pression.

Fabriquée en caoutchouc de haute qualité résistant à l'huile.

Température : - 25° C + 90° C

Peut être coupé en deux pour boucher plusieurs tuyaux. Prévoyez assez de caoutchouc à l'extérieur du tuyau afin que le bouchon puisse être enlevé facilement.

Convient aussi à boucher des raccords banjo.

