

MACHINES EN TOEBEHOREN / MACHINES ET ACCESSOIRES

INHOUDSTAFEL / TABLE DE MATIERES

INHOUDSTAFEL / TABLE DE MATIERES	1
PERSEN / SERTISSEUSES	2
PERSEN VOOR KABELS / SERTISSEUSES POUR CABLES.....	22
PERSEN VOOR MOEREN / SERTISSEUSE D'ECROUS	24
PERSEN VOOR LAGE DRUK / SERTISSEUSE BASSE PRESSION	25
SNIJMACHINES / TRONÇONNEUSES.....	26
PELMACHINES / DENUDEUSES.....	34
PELMACHINES / DENUDEUSES.....	36
PEL- EN SNIJMACHINE / TRONÇONNEUSE-DENUDEUSE.....	37
SLANGENTOEBEHOREN / ACCESSOIRES FLEXIBLES.....	40
TOEBEHOREN VOOR REMLEIDINGEN / ACCESSOIRES FREINS.....	45
BUISPLOOIAPPARATEN / PLIEUSES.....	46
BUISPLOOIAPPARATEN / PLIEUSES.....	48
FLARE APPARAAT VOOR BUIZEN MACHINE POUR EVASER DES TUBES	50

Voor de installatie van uw hydraulische werkplaats stellen wij een compleet gamma machines voor

FINN – POWER's elektrische machines kunnen geleverd worden met 2 verschillende controlepanelen, perfect afgestemd op uw behoeften.

Alle UC uitvoeringen worden standaard geleverd met een aanslagchakelaar voor automatische productie

MS MODEL

Bij de MS modellen wordt de persdiameter ingesteld door middel van een microswitch met draaiknop. Elke volledige toer van de draaiknop wijzigt de persdiameter met 1 mm. Nauwkeurigheid 0,1 mm.

MS modellen zijn aangewezen voor de eenvoudige werkplaats waar geen seriewerk geproduceerd wordt.

IS MODEL – WORDT NIET MEER GEPRODUCEERD

Het IS controlepaneel is ideaal voor zowel serieproductie als individuele slangassemblages.

Het IS controlepaneel is uitgerust met potentiometers met analoge aanduiding, die traploos kunnen ingesteld worden. Nauwkeurigheid 0,1 mm.

Zowel de persdiameter als de openingsdiameter kunnen ingesteld worden.

Manuele, semi-automatische of automatische bediening.

UC MODEL – VERVANGT HET VS MODEL

De modernste technologie in bediening!

Het UC controlepaneel is een modern, gebruiksvriendelijk, digitaal computerpaneel, dat een visuele aanduiding geeft van de verschillende instellingen (persdiameter, openingsdiameter, correcties enz.).

Het UC controlepaneel geeft stap voor stap instructies bij de bediening van de machine. Nauwkeurigheid 0,1 mm. Automatisch telmechanisme.

Eenvoudige bediening: alle gegevens worden ingebracht door middel van een draaiknop en een ENTER toets.

Tot 200 persgegevens kunnen met uw eigen nummering in het geheugen opgeslagen worden, waardoor de machine in enkele seconden gebruiksklaar is, zonder kans op foute instellingen. Dit verhoogt in belangrijke mate de snelheid en flexibiliteit van de productie.

Manuele, semi-automatische of automatische bediening. USB-aansluiting.

Nous vous proposons une gamme complète de machines pour votre installation d'atelier.

Les tableaux de commande des machines FINN-POWER peuvent être livrés en 2 versions différentes.

Les versions UC sont livrées avec un contrôleur pour les productions.

MODELE MS

Le réglage du module MS se fait au moyen d'un microswitch à bouton tournant moleté. Un tour de bouton correspond à 1 mm de sertissage avec la précision de 0,1 mm. Le modèle MS est conseillé pour un atelier qui ne sert pas de grandes séries.

MODELE IS – PLUS DANS LA GAMME

Le panneau de contrôle IS est idéal pour les séries aussi bien que les assemblages de flexibles à la pièce, il est muni de potentiomètres analogiques qui peuvent être réglés. Précision : 0,1 mm.

Le diamètre de sertissage et d'ouverture des mors peuvent être réglés.

La position peut être manuelle, semi-automatique ou automatique.

MODELE UC – REMPLACE LE MODELE VS

La technologie la plus moderne en service.

Le panneau de contrôle UC est à affichage digital.

Ceci vous donne une lecture directe des diamètres de sertissage, ouverture des mors, correction etc.. L'écran vous donne les instructions à suivre pas à pas pour l'introduction des données de sertissages. Précision : 0,1 mm.

Comptage automatique du nombre de sertissage. Entrée des données de sertissages simplifiée. Un bouton rotatif et un bouton pression « ENTER ». Possibilité d'introduire en mémoire 200 données de sertissages suivant votre propre numérotation, ce qui permet le réglage rapide de la machine sans possibilité d'erreur.

La position peut être manuelle, semi-automatique ou automatique.

Connexion USB.

MACHINES EN TOEBEHOREN / MACHINES ET ACCESSOIRES

FINN POWER

HANDBEDIENDE EN PNEUMATISCHE PERSEN TOT 1"
SERTISSEUSES MANUELLES ET PNEUMATIQUES JUSQU'À 1"

P 16 HP (manueel)

Technische beschrijving:

- manuele persmachine voor hogedrukslangen tot 1" 2- staallagen.
- weegt slechts 26 kg, dus zeer handig voor onmiddellijke herstellingen ter plaatse.
- eenvoudige instelling van de persdiameter door middel van nauwkeurige microswitch; bij het bereiken van de persdiameter brandt een rood lichtsignaal.
- ingebouwde opberglade voor persblokkensets.
- met ingebouwde testknop voor het lichtsignaal.
- manuele pomp met dubbele snelheid, de pomp schakelt automatisch naar een lagere snelheid bij het persen.
- perskracht 955 kN
- perscapaciteit van 14 tot 38 mm met 6 bekkensets (39 t.e.m. 45 mm worden rechtstreeks op de hoofdbekken geperst)
- afmetingen: L 331 mm - B 386 mm - H 271 mm.
- gewicht: 26 kg
- opties :
 - persblokkenset voor 10 mm en 12 mm.
 - kan geleverd worden met voerpomp en bijhorende aansluitingen

*** bestaat ook met handpomp los van de machine:
P16HPZ




P 16 HP (manuelle)

Description technique :

- Sertisseuse manuelle pour flexibles haute pression jusqu'à 1" - 2 tresses acier.
- Ne pèse que 26 kg, donc très maniable et facile pour sertissage en déplacement.
- Réglage simple du diamètre de sertissage au moyen d'un microswitch de haute précision.
- Lorsque le diamètre est atteint une lampe témoin rouge s'allume.
- Tiroir incorporé pour les jeux de mors.
- Bouton de contrôle de la lampe témoin rouge.
- Pompe manuelle à 2 vitesses, la petite vitesse s'enclenche automatiquement lors du début de sertissage.
- Puissance 955 kN.
- Diamètre de sertissage de 14 à 38 mm. avec 6 jeux de mors (39 à 45 mm. sont sertis directement sur les mors principaux)
- Dimensions : L 331 mm - La 386 mm - H 271 mm.
- Poids : 26 kg
- Option :
 - mors de sertissage de 10 mm et 12 mm.
 - peut être livré avec pompe pneumatique et connexions

*** existe aussi avec pompe manuelle séparée de la machine : **P16HPZ**



MACHINES EN TOEBEHOREN / MACHINES ET ACCESSOIRES

FINN POWER

HANDBEDIENDE EN PNEUMATISCHE PERSEN TOT 1"
SERTISSEUSES MANUELLES ET PNEUMATIQUES JUSQU'À 1"

P 16 AP (pneumatisch)

Technische beschrijving :

- snelle pneumatische persmachine voor hogedruk-slangen tot 1" - 2 staallagen.
- weegt slechts 28 kg, dus zeer handig is voor onmiddellijke herstellingen ter plaatse.
- eenvoudige instelling van de persdiameter door middel van nauwkeurige microswitch; bij het bereiken van de persdiameter brandt een rood lichtsignaal.
- ingebouwde opberglade voor persblokkensets.
- met ingebouwde testknop voor het lichtsignaal.
- Pneumatische pomp die de perssnelheid merkkelijk verhoogt.
- Werkdruk: 7 bar.
- perskracht 955 kN
- perscapaciteit van 14 tot 38 mm met 6 bekkensets (39 t.e.m. 45 mm worden rechtstreeks op de hoofdbekken geperst)
- afmetingen: L 337 mm - B 402 mm - H 271 mm.
- gewicht: 28 kg
- opties: persblokkensets voor 10 mm en 12 mm.

P 16 AP (pneumatique)

Description technique :

- Sertisseuse pneumatique rapide pour flexibles haute pression jusqu'à 1 " 2 tresses acier.
- Ne pèse que 28 kg, donc très maniable et facile pour sertissage en déplacement.
- Réglage simple du diamètre de sertissage au moyen d'un microswitch de haute précision.
- Lorsque le diamètre est atteint une lampe témoin rouge s'allume.
- Tiroir incorporé pour les jeux de mors.
- Bouton de contrôle de la lampe témoin rouge.
- Pompe pneumatique qui améliore sensiblement la vitesse de sertissage.
- Pression de travail : 7 bar
- Puissance 955 kN.
- Diamètre de sertissage de 14 à 38 mm. avec 6 jeux de mors (39 à 45 mm. sont sertis directement sur les mors principaux)
- Dimensions: L 337 mm - La 402 mm - H 271 mm.
- Poids : 28 kg
- Option : mors de sertissage de 10 mm et 12 mm.



MACHINES EN TOEBEHOREN / MACHINES ET ACCESSOIRES

FINN POWER HANDBEDIENDE, PNEUMATISCHE EN ELEKTRISCHE PERSEN TOT 1 1/2"
SERTISSEUSES MANUELLES, PNEUMATIQUES ET ELECTRIQUES JUSQU'À 1 1/2"

P 20 HPL (manueel)

Technische beschrijving:

- Lichtgewicht persmachine voor hogedrukslangen 1 1/2" - 2 staallagen of 1 1/4" - 4 staallagen..
- Perscapaciteit van 10 tot 61 mm met 12 persblokken-sets.
- Verschillende persposities mogelijk.
- Eenvoudige mechanische instelling van persdiameter.
- perskracht 1370 kN.
- afmetingen: L 487 mm - B 441 mm - H 389 mm
- gewicht: 66 kg
- Optie : snelwisselsysteem speciale persblokken

P 20 HPL (manuelle)

Description technique :

- Sertisseuse "poids plume" pour flexibles jusqu'à 1 1/2"
- 2 tresses acier ou 1 1/4" - 4 tresses acier.
- Capacité de sertissage de 10 à 61 mm. avec 12 jeux de mors
- Positions de sertissages variables.
- Le réglage mécanique du diamètre de sertissage des mors est simple et robuste.
- Puissance 1370 kN
- Dimensions : L 487 mm - La 471 mm - H 389 mm
- Poids : 66 kg
- Options : système rapide mors spéciaux



MACHINES EN TOEBEHOREN / MACHINES ET ACCESSOIRES

FINN POWER HANDBEDIENDE, PNEUMATISCHE EN ELEKTRISCHE PERSEN TOT 1 1/2"
SERTISSEUSES MANUELLES, PNEUMATIQUES ET ELECTRIQUES JUSQU'À 1 1/2"

P 20 AP (pneumatisch)

Technische beschrijving:

- Lichtgewicht persmachine voor hogedrukslangen 1 1/2" - 2 staallagen of 1 1/4" - 4 staallagen.
- Perscapaciteit van 10 tot 61 mm met 12 persblokken-sets.
- perskracht 1370 kN.
- Verschillende persposities mogelijk.
- Eenvoudige mechanische instelling van persdiameter.
- Pneumatische pomp die de perssnelheid merkkelijk verhoogt.
- Werkdruk: 7 bar.
- afmetingen: L 583 mm - B 477 mm - H 345 mm
- gewicht: 59 kg.
- Optie : - Snelwisselsysteem
 - speciale persblokken

P 20 AP (pneumatique)

Description technique :

- Sertisseuse "poids plume" pour flexibles jusqu'à 1"1/2 2 tresses acier ou 1" 1/4 - 4 tresses acier.
- Capacité de sertissage de 10 à 61 mm.avec 12 jeux de mors.
- Puissance 1370 kN
- Positions de sertissages variables.
- Le réglage mécanique du diamètre de sertissage des mors est simple et robuste.
- Pompe pneumatique qui améliore sensiblement la vitesse de sertissage.
- Pression de travail : 7 bar
- Dimensions : L 583 mm - La 477 mm - H 345 mm
- Poids : 59 kg
- Options : - système rapide
 - mors spéciaux



MACHINES EN TOEBEHOREN / MACHINES ET ACCESSOIRES

FINN POWER HANDBEDIENDE, PNEUMATISCHE EN ELEKTRISCHE PERSEN TOT 1 1/2"
SERTISSEUSES MANUELLES, PNEUMATIQUES ET ELECTRIQUES JUSQU'À 1 1/2"

P20 CS

Technische beschrijving :

- Ideaal op plaatsen waar geen elektriciteit voorhanden is.
- voor hogedrukslangen 1"1/2 – 2 staallagen of 1"1/4 – 4 staallagen.
- Perscapaciteit van 10 tot 61 mm met 12 persblokken-sets.
- motor : 1.5 kW – 12 V of 24 V
- perskracht : 1370 kN
- afmetingen : L 590 mm – B 500 mm – H 355 mm.
- gewicht, olie inbegrepen : 83 kg.
- optie : - speciale persblokken
- - snelwisselsysteem

P 20 CS

Description technique :

- Idéal sur des sites où il n'y a pas d'électricité.
- Sertisseuse pour flexibles jusqu'à 1"1/2 – 2 tresses acier ou 1"1/4 – 4 tresses acier.
- Capacité de sertissage de 10 à 61 mm.avec 12 jeux de mors.
- Puissance 1370 kN
- Moteur : 1.5 kW – 12 V ou 24 V
- Dimensions : L 590 mm – La 500 mm – H 355 mm
- Poids, huile inclus : 83 kg.
- Options : - système rapide
- - mors spéciaux



MACHINES EN TOEBEHOREN / MACHINES ET ACCESSOIRES

FINN POWER

HANDBEDIENDE, PNEUMATISCHE EN ELEKTRISCHE PERSEN TOT 1 1/2"
SERTISSEUSES MANUELLES, PNEUMATIQUES ET ELECTRIQUES JUSQU'À 1 1/2"

P 20X (MS)

Technische beschrijving:

- Krachtige, compacte persmachine voor hogedruk-slangen tot 1" 1/2 - 2 staallagen en 1" 1/4 – 4 staallagen.
- Met MS controlepaneel.
- Perscapaciteit van 10 tot 61 mm met 12 persblokken-sets.
- Maximale lengte persblokken : 80mm
- perskracht 1370 kN
- motor : 2.2 kW - 220 of 380 V
(monofasig : 1.5 kW – 100 of 220 V)
- afmetingen: L 525 mm - B 515 mm - H 564 mm
- gewicht zonder olie: 100 kg

- opties :
- Opbergtafel met snelwisselsysteem voor het gemakkelijk opbergen en verwisselen van de persblokken-sets.
 - Mechanische "back stop".
 - speciale persblokken

P 20 X (MS)

Description technique :

- Sertisseuse compacte et puissante pour flexibles jusqu'à 1"1/2 - 2 tresses acier ou 1"1/4 - 4 tresses acier.
- Avec MS contrôle.
- Capacité de sertissage de 10 à 61 mm. avec 12 jeux de mors
- Longueur max. des mors : 80 mm.
- Puissance 1370 kN
- Moteur : 2.2 kW – 220 ou 380 V
(monophasé : 1.5 kW – 100 ou 220 V)
- Dimensions : L 525 mm – La 515 mm – H 564 mm
- Poids : 100 kg. sans huile

- Options :
- Armoire de rangement avec outil de changement rapide de mors.
 - butée arrière mécanique
 - mors spéciaux



NIEUW MODEL / NOUVEAU MODELE

P20 NMS

Technische beschrijving:

- krachtige, compacte persmachine voor hogedruk-slangen tot 1 1/2" – 2 staallagen of 1 1/4" – 4 staallagen.
- leverbaar met MS controlepaneel.
- Perscapaciteit van 10 tot 61 mm met 12 persblokken-sets.
- perskracht 1370 kN
- motor 3-fasig 3kW 230 of 400 V
- afmetingen: L 650 mm - H 620 mm
- gewicht: 140 kg zonder olie
- opties :
 - Opbergkast met snelwisselsysteem voor het gemakkelijk opbergen en verwisselen van de persblokken.
 - speciale persblokken

P20 NMS

Description technique:

- Sertisseuse compacte et puissante pour flexibles jusqu'à 1 1/2" - 2 tresses acier ou 1 1/4" – 4 tresses acier
- Livable avec commande en version manuelle
- Capacité de sertissage de 10 à 61 mm. avec 12 jeux de mors
- Puissance 1370 kN
- Moteur triphasé 3 kW 230V ou 400 V
- Dimensions : L 650 mm - H 620 mm
- Poids : 140 kg sans huile
- Options :
 - Armoire de rangement avec outil de changement rapide de mors.
 - mors spéciaux



MACHINES EN TOEBEHOREN / MACHINES ET ACCESSOIRES

FINN POWER **HANDBEDIENDE, PNEUMATISCHE EN ELEKTRISCHE PERSEN TOT 1 1/2"**
SERTISSEUSES MANUELLES, PNEUMATIQUES ET ELECTRIQUES JUSQU'À 1 1/2"

20 MS

Technische beschrijving:

- krachtige, compacte persmachine voor hogedruk-slangen tot 1 1/2" – 2 staallagen of 1 1/4" - 4 staallagen.
- leverbaar met MS controlepaneel.
- Perscapaciteit van 10 tot 61 mm met 12 persblokken-sets.
- perskracht 1370 kN
- motor 3-fasig 3kW 230 of 400 V
- afmetingen: L 600 mm - B 475 mm - H 610 mm
- gewicht: 130 kg
- opties :
 - Opbergkast met snelwisselsysteem voor het gemakkelijk opbergen en verwisselen van de persblokken-sets.
 - speciale persblokken

20 MS

Description technique:

- Sertisseuse compacte et puissante pour flexibles jusqu'à 1 1/2" - 2 tresses acier ou 1 1/4" – 4 tresses acier
- Livrable avec commande en version manuelle
- Capacité de sertissage de 10 à 61 mm. avec 12 jeux de mors
- Puissance 1370 kN
- Moteur triphasé 3 kW 230V ou 400 V
- Dimensions : L 600 mm - La 475 mm - H 610 mm
- Poids : 130 kg sans huile
- Options :
 - Armoire de rangement avec outil de changement rapide de mors.
 - mors spéciaux



MACHINES EN TOEBEHOREN / MACHINES ET ACCESSOIRES

FINN POWER HANDBEDIENDE, PNEUMATISCHE EN ELEKTRISCHE PERSEN TOT 1 1/2"
SERTISSEUSES MANUELLES, PNEUMATIQUES ET ELECTRIQUES JUSQU'À 1 1/2"

P 21 MS - UC

Technische beschrijving:

- krachtige, compacte persmachine voor hogedruk-slangen tot 1"1/2 - 2 staallagen of 1"1/4 – 4 staallagen.
- leverbaar met MS - UC controlepaneel.
- extra opening aangepast aan elleboogkoppelingen.
- Perscapaciteit van 10 tot 61 mm met 12 persblokken-sets.
- perskracht 1370 KN
- motor 3-fasig 3kW 220 of 380 V
- afmetingen: L 597 mm - B 475 mm - H 640 mm
- gewicht: 186 kg
- opties :
 - Opbergkast met snelwisselsysteem voor het gemakkelijk opbergen en verwisselen van de persblokken-sets.
 - voetpedaalbediening (UC model)
 - speciale persblokken

P 21 MS - UC

Description technique :

- Sertisseuse compacte et puissante pour flexibles jusqu'à 1"1/2 - 2 tresses acier ou 1"1/4 – 4 tresses acier.
- Livrable avec commande MS – UC
- Large ouverture adaptée aux raccords coudés
- Capacité de sertissage de 10 à 61 mm. avec 12 jeux de mors
- Puissance 1370 kN
- Moteur triphasé 3 kW 220V ou 380 V
- Dimensions: L 597 mm - La 475 mm - H 640 mm
- Poids : 186 kg sans huile
- Options :
 - Armoire de rangement avec outil de changement rapide de mors
 - Pédale de commande de sertissage (pour UC)
 - Mors spéciaux



MACHINES EN TOEBEHOREN / MACHINES ET ACCESSOIRES

FINN POWER

ELEKTRISCHE PERSEN TOT 2"
SERTISSEUSES ELECTRIQUES JUSQU'À 2"

P32 CS

Technische beschrijving :

- ideaal op plaatsen waar geen elektriciteit voorhanden is.
- voor slangen tot 2" – 4 staallagen.
- perscapaciteit van 10 tot 87 mm. met 17 standaard persblokkensets.
- perskracht : 2000 kN
- motor 1.5 kW – 12 V of 24 V
- afmetingen : L 630 – B 609 – H 425 mm.
- gewicht met olie : 116 kg.
- optie : speciale persblokken
snelwisselsysteem

P 32 CS

Description technique :

- Idéal sur des sites où il n'y a pas d'électricité.
- Pour flexibles jusqu'à 2" – 4 tresses acier.
- Capacité de sertissage de 10 à 87 mm. Avec 17 jeux de mors
- Puissance : 2000 kN
- Moteur : 1.5 kW – 12 V ou 24 V
- Dimensions : L 630 - La 609 - H 425 mm
- Poids, huile inclus : 116 kg.
- Options : - mors spéciaux
- système rapide



MACHINES EN TOEBEHOREN / MACHINES ET ACCESSOIRES

FINN POWER

ELEKTRISCHE PERSEN TOT 2"
SERTISSEUSES ELECTRIQUES JUSQU'À 2"

P 32X (MS)

Technische beschrijving:

- krachtige, compacte persmachine voor hogedruk-slangen tot 2" - 4 staallagen.
- leverbaar met MS controlepaneel.
- Perscapaciteit van 10 tot 87 mm met 17 persblokkensets.
- perskracht 2000 KN
- motor : 2.2 kW 220 V of 380 V
(monofasig : 1.5 kW : 100 of 220 V)
- afmetingen: L 632 mm - B 521 mm - H 567 mm
- gewicht zonder olie: 143 kg
- opties :
 - Opbergkast met snelwisselsysteem voor het gemakkelijk opbergen en verwisselen van de persblokkensets.
 - Mechanische "back stop".
 - Speciale persblokken

P 32X (MS)

Description technique:

- Sertisseuse compacte et puissante pour flexibles jusqu'à 2" - 4 tresses acier.
- Avec MS contrôleur.
- Capacité de sertissage de 10 à 87 mm. avec 17 jeux de mors
- Puissance 2000 kN
- Moteur: 2,2 kW - 220V ou 380 V
(monophasé 1.5 kW – 100 ou 220 V)
- Dimensions : L 632 mm - La 521 mm - H 567 mm
- Poids : 143 kg sans huile.
- Options :
 - Armoire de rangement avec outil de changement rapide de mors
 - Butée arrière mécanique
 - Mors spéciaux



NIEUW MODEL / NOUVEAU MODELE

P32 NMS

Technische beschrijving :

- krachtige, compacte persmachine voor hogedruk-slangen tot 2" - 4 staallagen.
- leverbaar met MS controlepaneel.
- Perscapaciteit van 10 tot 87 mm met 17 persblokken-sets.
- perskracht 2000 KN
- motor 3-fasig 4kW 230 of 400 V (monofasig : 1.5 kW – 230 V)
- afmetingen: L 675 mm - H 620 mm
- gewicht: 190 kg zonder olie
- opties: - Opbergkast met snelwisselsysteem voor het gemakkelijk opbergen en verwisselen van de persblokken-sets.
- Speciale persblokken

P32 NMS

Description technique :

- Sertisseuse compacte et puissante pour flexibles jusqu'à 2" - 4 tresses acier.
- Livrable avec commande en version manuelle.
- Capacité de sertissage de 10 à 87 mm. avec 17 jeux de mors
- Puissance 2000 kN
- Moteur triphasé 4 kW - 230V ou 400 V
- Dimensions : L 675 mm - H 620 mm
- Poids : 190 kg sans huile
- Options : - Armoire de rangement avec outil de changement rapide de mors
- Mors spéciaux.



MACHINES EN TOEBEHOREN / MACHINES ET ACCESSOIRES

FINN POWER

ELEKTRISCHE PERSEN TOT 2" SERTISSEUSES ELECTRIQUES JUSQU'À 2"

32 MS

Technische beschrijving :

- krachtige, compacte persmachine voor hogedruk-slangen tot 2" - 4 staallagen.
- leverbaar met MS controlepaneel.
- Perscapaciteit van 10 tot 87 mm met 17 persblokken-sets.
- perskracht 2000 KN
- motor 3-fasig 4kW 230 of 400 V (monofasig : 1.5 kW – 230 V)
- afmetingen: L 600 mm - B 540 mm - H 630 mm
- gewicht: 178 kg
- opties: - Opbergkast met snelwisselsysteem voor het gemakkelijk opbergen en verwisselen van de persblokken-sets.
- Speciale persblokken

32 MS

Description technique :

- Sertisseuse compacte et puissante pour flexibles jusqu'à 2" - 4 tresses acier.
- Livable avec commande en version manuelle.
- Capacité de sertissage de 10 à 87 mm. avec 17 jeux de mors
- Puissance 2000 kN
- Moteur triphasé 4 kW - 230V ou 400 V
- Dimensions : L 600 mm - La 540 mm - H 630 mm
- Poids : 178 kg sans huile
- Options : - Armoire de rangement avec outil de changement rapide de mors
- Mors spéciaux.



MACHINES EN TOEBEHOREN / MACHINES ET ACCESSOIRES

FINN POWER

ELEKTRISCHE PERSEN TOT 2 1/2" SERTISSEUSES ELECTRIQUES JUSQU'À 2 1/2"

P 51 MS - UC

De P51 is een aanvulling tussen de 32 en de FP120

Technische beschrijving :

- krachtige, compacte pers tot 2 1/2"
- industriële slangen tot 4"
- leverbaar met MS of UC controlepaneel
- extra opening achter de persblokken, wat het persen van elleboogkoppelingen gemakkelijker maakt.
- max. opening : + 46 mm.
- gemakkelijke positionering van de perskoppelingen daar de persblokken niet in de lengte bewegen tijdens het persen.
- perscapaciteit van 10 tot 87 mm (17 persblokkensets)
- perskracht 2800 kN
- motor 4 KW - 220 V of 380 V
- afmetingen : L 750 mm - B 580 mm - H 770 mm
- gewicht zonder olie : 260 kg.
- optie : - Opbergkast met snelwisselsysteem voor gemakkelijk opbergen en verwisselen van de persblokken
 - voetpedaal (IS en VS model)
 - speciale persblokken

P 51 MS - UC

La P51 est un complément entre la 32 et la FP120

Description technique :

- presse puissante et compacte pour flexibles jusqu'à 2 1/2"
- tuyaux industriels jusqu'à 4 "
- Livable avec commande en version MS et UC.
- Large ouverture adaptée aux raccords coudés
- positionnement aisé des raccords à sertir car les mors ne se déplacent pas en longueur
- ouverture maximum : + 46 mm.
- capacité de 10 à 87 mm avec 17 jeux de mors
- Puissance 2800 kN
- moteur 4 KW - 220 V ou 380 V
- dimensions : L 750 mm - La 580 mm - H 770 mm
- poids sans huile : 260 kg
- option : - Armoire de rangement avec outil de changement rapide de mors
 - Pédale
 - Mors spéciaux



UC MODEL / MODELE UC

MACHINES EN TOEBEHOREN / MACHINES ET ACCESSOIRES

FINN POWER

ELEKTRISCHE PERSEN TOT 2 1/2" SERTISSEUSES ELECTRIQUES JUSQU'À 2 1/2"

P 60 UC

Technische beschrijving

- krachtige, compacte pers voor slangen tot 2" 1/2
- industriële slangen tot 4" – max. opening + 64 mm.
- leverbaar met UC controlepaneel
- extra opening achter de persblokken, wat het persen van elleboogkoppelingen gemakkelijker maakt.
- perscapaciteit van 10 tot 87 mm. (17 persblokkensets)
- perskracht 2600 kN
- motor 4 kW – 220 V of 380 V
- afmetingen : L 750 mm – B 580 mm – H 770 mm
- gewicht zonder olie : 260 kg.
- optie : - opbergkast met snelwisselsysteem voor gemakkelijk opbergen en verwisselen van de persblokken
 - voetpedaal
 - speciale persblokken

P 60 UC

Description technique :

- presse puissante et compacte pour flexibles jusqu'à 2"1/2
- tuyaux industriels jusqu'à 4" – ouverture max. + 64 mm.
- Livrable avec commande en version UC
- Large ouverture adaptée aux raccords coudés
- capacité de 10 à 87 mm avec 17 jeux de mors
- Puissance 2600 kN
- moteur 4 KW - 220 V ou 380 V
- dimensions : L 750 mm - La 580 mm - H 770 mm.
- poids sans huile : 260 kg
- option : - Armoire de rangement avec outil de changement rapide de mors
 - Pédale
 - Mors spéciaux



MACHINES EN TOEBEHOREN / MACHINES ET ACCESSOIRES

FINN POWER

ELEKTRISCHE PERSEN VOOR SERIEPRODUCTIE TOT 2"
UNITES DE PRODUCTION JUSQU'À 2"

FP 20 UC

Technische beschrijving :

- krachtige en snelle pers voor serieproductie tot 1" 1/2 – 2 staallagen en 1" 1/4 – 4 staallagen
- leverbaar met UC controlepaneel.
- persbeweging met snelle toenadering en vertraging op het einde van de persbeweging voor een perfecte persing.
- Opbergkast met snelwisselsysteem voor het gemakkelijk opbergen en verwisselen van de persblokkensets.
- capaciteit van 10 tot 61 mm (12 persblokkensets)
- perskracht 1500 kN
- motor 3 KW - 220 V of 380 V
- afmetingen : L 638 mm - B 757 mm - H 1400 mm.
- gewicht zonder olie : 600 kg.
- optie : - voetpedaal
- speciale persblokken

FP 20 UC

Description technique :

- presse rapide et puissante pour travail de série jusqu'à 1"1/2 – 2 tresses acier ou 1" 1/4" – 4 tresses acier.
- disponible en version UC
- fermeture des mors à vitesse variable, pour un sertissage parfait
- armoire de rangement avec outil de changement rapide de mors
- capacité de 10 à 61 mm avec 12 jeux de mors
- Puissance : 1500 kN
- moteur : 3 kW - 220 V ou 380 V
- dimensions : L 638 mm - La 757 mm - H 1400 mm.
- poids sans huile : 600 kg.
- option : - pédale
- mors spéciaux



MACHINES EN TOEBEHOREN / MACHINES ET ACCESSOIRES

FINN POWER

ELEKTRISCHE PERSEN VOOR SERIEPRODUCTIE TOT 2"
UNITES DE PRODUCTION JUSQU'À 2"

FP 120 UC

Technische beschrijving :

- krachtige persmachine voor hogedrukslangen tot 2"
 - 6 staallagen.
- leverbaar met UC controlepaneel.
- persbeweging met snelle toenadering en vertraging op het einde van de persbeweging voor een perfecte persing.
- opbergkast voor het gemakkelijk opbergen en verwisselen van de persblokken-sets.
- Perscapaciteit van 10 tot 87 mm met 17 persblokken-sets.
- perskracht 2800 KN
- dubbele hydraulische pomp 25/8 cm³
- motor 3-fasig 5,5 kW 220 of 380 V.
- afmetingen: L 800 mm - B 920 mm - H 1500 mm
- gewicht : 1.000 kg.
- opties :
 - voetpedaal
 - speciale persblokken

FP 120 UC

Description technique :

- Sertisseuse compacte et puissante pour flexibles jusqu'à 2" - 6 tresses acier.
- Livrable en version digitale.
- Fermeture des mors à vitesse variable, pour un sertissage parfait.
- Armoire de rangement avec outil de changement rapide de mors
- Capacité de sertissage de 10 à 87 mm. avec 17 jeux de mors
- Puissance 2800 kN
- Pompe hydraulique double 25/8 cm³
- Moteur triphasé 5,5 kW 220V ou 380 V
- Dimensions : L 800 mm - La 920 mm - H 1500 mm
- Poids : 1.000 kg.
- Option :
 - pédale
 - mors spéciaux



MACHINES EN TOEBEHOREN / MACHINES ET ACCESSOIRES

FINN POWER

ELEKTRISCHE PERSEN VOOR SERIEPRODUCTIE TOT 2 1/2"
UNITES DE PRODUCTION JUSQU'À 2 1/2"

FP 140 UC

Technische beschrijving :

- Krachtige persmachine voor hydraulische slangen tot 2" 1/2 - 6 staallagen.
- bedieningssysteem : UC
- Gemakkelijke positionering.
- Zeer grote opening van het persgedeelte voor het gemakkelijk persen van koppelingen met speciale vorm.
- Opbergkast met snelwisselsysteem voor het gemakkelijk opbergen en verwisselen van de persblokkensets.
- Perscapaciteit van 10 tot 87 mm. (17 bekkensets)
- Perscapaciteit tot 160 mm. mogelijk met speciale bekkensets.
- Perscapaciteit 3200 KN.
- Debiet pomp 48l./min.
- Motor 3-fasig 5,5 kW - 220 of 380 V.
- Afmetingen: L 800 mm - B 920 mm - H 1520 mm
- Gewicht : 1.000 kg.
- Opties :
 - Voetpedaal
 - Vrije arm controlepaneel
 - Speciale persblokken

FP 140 UC

Description technique :

- Presse puissante pour flexibles jusqu'à 2" 1/2 - 6 tresses.
- tableau de commande : UC
- Positionnement aisé.
- Grande ouverture ce qui facilite le sertissage de raccords de forme spéciale.
- Armoire incorporée pour le changement rapide des mors (Quick Change)
- Capacité de 10 à 87 mm. avec 17 jeux de mors
- Puissance : 3.200 kN.
- Possibilité jusqu'à 160 mm. avec des mors spéciaux.
- Débit de la pompe : 48 l./min.
- Moteur triphasé - 5.5 kW - 220 V ou 380 V.
- Dimensions : L 800 mm. - La 920 mm. - H 1520 mm.
- Poids : 1.000 kg.
- Option :
 - Pédale
 - Panneau de contrôle déplaçable
 - Mors spéciaux



MACHINES EN TOEBEHOREN / MACHINES ET ACCESSOIRES

FINN POWER

ELEKTRISCHE PERSEN VOOR SERIEPRODUCTIE TOT 6" UNITES DE PRODUCTION JUSQU'À 6"

FP 160 UC

Technische beschrijving :

- Krachtige persmachine voor hydraulische slangen tot 6" - 6 staallagen.
- Snelle toenadering van persbeweging met vertraging op het einde van de cyclus voor perfect persen.
- Bedieningssysteem : UC.
- Gemakkelijke positionering.
- Zeer grote opening van het persgedeelte voor het gemakkelijk persen van koppelingen met speciale vorm.
- Afzonderlijk hydraulische unit voor betere bereikbaarheid.
- Opbergkast met snelwisselsysteem voor het gemakkelijk opbergen en verwisselen van de persblokken.
- Perscapaciteit van 10 tot 87 mm. (17 bekkensets)
- De standaard persblokken worden steeds gebruikt met de adapter.
- Hogere perscapaciteit tot 230 mm mogelijk met speciale persblokken.
- Perscapaciteit 3500 kN.
- Motor 3-fasig 5,5 kW - 220 of 380 V.
- Afmetingen pers : L 940 mm - B 860 mm
H 1780 mm.
- Afmetingen groep : L 500 mm. - B 840 mm. - H 925 mm.
- gewicht pers : 2000 kg.
- gewicht groep : 200 kg.
- opties : - Voetpedaal
- speciale persblokken

FP 160 UC

Description technique :

- Sertisseuse puissante pour flexibles jusqu'à 6" – 6 tresses d'acier.
- Approchement rapide du mouvement de sertissage avec un retard à la fin du cycle pour une sertissage parfaite.
- tableau de commande : UC
- Positionnement aisé.
- Grande ouverture ce qui facilite le sertissage de raccords de forme spéciale.
- Unité hydraulique séparée pour une meilleure accessibilité .
- Armoire encastrée avec outil pour le logement et le changement rapide des jeux de mors.
- Capacité de 10 à 87 mm. avec 17 jeux de mors.
- Les mors standard sont utilisés avec un adaptateur.
- Des mors spéciaux au dessus de 2" peuvent être livrés sur mesure (jusqu'à 230 mm.).
- Puissance 3500 kN.
- Moteur triphasé 5.5 kW - 220 V ou 380 V.
- Dimensions sertisseuse : L 940 mm. - La 860 mm.
H 1780 mm.
- Dimensions groupe : L 500 mm - La 840 mm -H 925 mm
- Poids sertisseuse : 2000 kg.
- Poids groupe : 200 kg.
- Option : - Pédale
- Mors spéciaux



MACHINES EN TOEBEHOREN / MACHINES ET ACCESSOIRES

PERSEN VOOR KABELS / SERTISSEUSES POUR CABLES

FINN POWER

ELEKTRISCHE PERS VOOR KABELS TOT 1 1/4" SERTISSEUSE POUR CÂBLES JUSQU'À 1 1/4"

CC22

Technische beschrijving :

- Krachtige persmachine voor slangen en kabels tot 1" 1/4
- Naast hoge druk zijn er veel toepassingen met slangen waar betrekkelijk lage perskracht wordt vereist. Aldus kan er een heel hoge produktesnelheid bereikt worden.
- Deze vindt men voornamelijk terug in automobieltechnologie, watersystemen lage druk, huishoudapparaten enz.
- De Finn Power CC22 pers maximaliseert de produktiviteit door een optimale kracht/snelheid verhouding.
- perscapaciteit : van 10 tot 54 mm (11 standaard persblokkensets)
- perskracht : 680 kN
- motor 3-fasig 3 kW - 220 of 380 V.
- Afmetingen : L 600 mm - B 475 mm - H 610 mm.
- gewicht zonder olie : 125 kg.
- optie : - speciale persblokken

CC22

Description technique :

- Sertisseuse puissante pour flexibles et câbles jusqu'à 1" 1/4.
- Pour des applications où on demande une capacité de sertissage inférieure. Ainsi on peut obtenir une vitesse de production élevée.
- Particulièrement dans les technologies automobiles, systèmes d'eau à basse pression, articles ménager etc..
- La presse CC22 augmente la productivité par une relation optimale puissance/vitesse.
- capacité de sertissage : de 10 à 54 mm (11 jeux de mors)
- Puissance : 680 kN
- moteur : triphasé - 3 kW - 220V ou 380 V
- Dimensions : L 600 mm - La 475 mm - H 610 mm
- poids sans huile : 125 kg.
- Option : - mors spéciaux



MACHINES EN TOEBEHOREN / MACHINES ET ACCESSOIRES

FINN POWER

**ELEKTRISCHE PERS VOOR KABELS TOT 1 1/4"
SERTISSEUSE POUR CÂBLES JUSQU'À 1 1/4"**

CC30

Technische beschrijving :

- Krachtige persmachine voor slangen en kabels tot 1" 1/4
- Naast hoge druk zijn er veel toepassingen met slangen waar betrekkelijk lage perskracht wordt vereist. Aldus kan er een heel hoge produktiesnelheid bereikt worden.
Deze vindt men voornamelijk terug in automobieltechnologie, watersystemen lage druk, huishoudapparaten enz.
- De Finn Power CC30 pers maximaliseert de produktiviteit door een optimale kracht/snelheid verhouding.
- perscapaciteit : van 10 tot 61 mm (12 standaard persblokkensets)
- perskracht : 1000 kN
- debiet pomp : 8l./min.
- motor 3-fasig 3 kW - 220 of 380 V.
- Afmetingen : L 835 mm - B 650 mm - H 1305 mm.
- gewicht zonder olie : 220 kg
- optie : - speciale persblokken

CC30

Description technique :

- Sertisseuse puissante pour flexibles et câbles jusqu'à 1" 1/4.
- Pour des applications où on demande une capacité de sertissage inférieure.
Ainsi on peut obtenir une vitesse de production élevée.
- Particulièrement dans les technologies automobiles, systèmes d'eau à basse pression, articles ménager etc..
- La presse CC30 augmente la productivité par une relation optimale puissance/vitesse.
- capacité de sertissage : de 10 à 61 mm (12 jeux de mors)
- capacité : 1000 kN
- débit pompe : 8l./min.
- moteur : triphasé - 3 kW - 220V ou 380 V
- Dimensions : L 835 mm - La 650 mm - H 1305 mm
- poids : 220 kg.
- option : - mors spéciaux



MACHINES EN TOEBEHOREN / MACHINES ET ACCESSOIRES

PERSEN VOOR MOEREN / SERTISSEUSE D'ECROUS

FINN POWER

ELEKTRISCHE PERS VOOR HET PERSEN VAN MOEREN SERTISSEUSE ELECTRIQUE POUR SERTIR D'ÉCROUS

NC 20 en NC 30 UC

Technische beschrijving :

- persmachine om moer of huls op hydraulische koppeling te persen, ideaal voor serieproductie.
- leverbaar met UC controlepaneel.
- centreerpennen zorgen voor een perfecte persing.
- Perscapaciteit van 12 tot 49 mm met 6 bekkensets (NC20) en van 12 tot 78 mm met 15 bekkensets (NC30)
- Afmetingen NC20: L 835 mm-B 650 mm-H 950 mm
NC30: L 838 mm-B 650 mm-H 950 mm
- gewicht zonder olie : NC 20 : 220 kg.
NC 30 : 240 kg.
- wordt geleverd met voetpedaal
- snelwisselsysteem in optie verkrijgbaar bij NC30.
- optie : speciale persblokken

NC 20 et NC 30 UC

Description technique :

- Sertisseuse pour sertir écrous et douilles sur les embouts, idéale pour la production en série.
- tableau de commande : UC.
- Piges de centrage pour un sertissage optimal.
- Capacité : de 12 mm à 49 mm avec 6 jeux de mors (NC20) et de 12 à 78 mm avec 15 jeux (NC30).
- Dimensions NC20:L 835 mm-La 650 mm-H 950 mm
NC30:L 838 mm-La 650 mm-H 950 mm
- Poids sans huile : NC 20 : 220 kg.
NC 30 : 240 kg.
- Livrée avec pédale.
- Outil de changement rapide de mors est disponible en option sur le modèle NC30.
- Option : mors spéciaux



MACHINES EN TOEBEHOREN / MACHINES ET ACCESSOIRES


PERSEN VOOR LAGE DRUK / SERTISSEUSE BASSE PRESSION

LDP1

Handpers voor het persen van hulzen op lagedrukslangen met inwendige diameter van 3 t.e.m. 16 mm.
Inwendige diameter huls : max. 28 mm.
Wordt standaard geleverd met 2 sets van 6 persbekken.
(DN 3-8 : hulzen 8 – 17 mm.)
(DN 10-16 : hulzen 18 – 28 mm.)
Kan ook aangewend worden voor het persen van tachograafverbindingen.

LDP1

Sertisseuse pour flexibles basse pression avec diamètre intérieur de 3 à 16 mm.
Diamètre intérieur ferrule : max. 28 mm.
Livraison standard avec 2 jeux de 6 mors.
(DN 3-8 : ferrules 8 – 17 mm.)
(DN10-16 : ferrules 18 – 28 mm.)
Peut être utilisé pour sertir des tachygraphes.





LDP2

Pers met 6 persbekken, eenvoudige bediening tussen een bankvijs.
Binnendiameter slang DN 4-8
Buitendiameter hulzen 11-17 mm
Maximum doorlaat: 23mm
Afmetingen 175 x 20 x 130 mm
Gewicht: 1,9 kg

LDP2

Sertisseuse à 6 mors, simple utilisation entre un étau.
Diamètre intérieur tuyau DN 4 - 8
Diamètre extérieur ferrule 11 à 17 mm.
Ouverture max. 23 mm.
Dimensions 175 x 20 x 130 mm.
Poids 1,9 kg.



CLAVEL

SNIJMACHINE TOT 1" TRONÇONNEUSE JUSQU'À 1"

MINI-CUT voor hydrauliekslangen tot 1" - 4 staallagen

Nieuw model, voornamelijk aangepast voor het snijden per stuk of in kleine series van slangen alsook elektrische kabels – metalen bescherming - plastic enz...
Gemakkelijk verplaatsbaar, vraagt enkel een aansluiting van 220V mono 10A. Het is het ideale model om werken uit te voeren ter plaatse.

Technische beschrijving

Maximum doorgang : 50 mm.
Tafelmodel.
Manuele bediening.
Unieke hendel voor het centreren en snijden.
Motor 2.1 kW - 230V mono 50Hz
Gladde schijf : Ø 200 x 1.6 x 30 mm.
Afmetingen : H x l x L : 530 x 430 x 550 mm.
Gewicht : 17 Kg.

MINI-CUT pour flexibles hydrauliques jusqu'à 1" - 4 nappes

Modèle d'un principe tout à fait nouveau, particulièrement adapté à la coupe, à l'unité ou en petites séries des flexibles ainsi qu'au débit des câbles électriques-gaines métalliques-plastiques etc.
Transportable aisément, il ne demande pour alimentation qu'une simple prise de courant 220V mono 10A. C'est le modèle idéal pour les interventions sur sites.

Description technique :

Diamètre maxi de passage : 50 mm.
Modèle d'établi.
Commande manuelle.
Lever unique de cintrage et de coupe du tuyau.
Moteur 2.1 kW - 230V mono 50Hz.
Disque Biseauté : Ø 200 x 1.6 x 30 mm.
Dimensions : H x l x L : 530 x 430 x 550 mm.
Poids : 17 Kg.



MACHINES EN TOEBEHOREN / MACHINES ET ACCESSOIRES

CLAVEL

SNIJMACHINE TOT 1"
TRONÇONNEUSE JUSQU'À 1"

M 2 **voor hydrauliekslangen tot 1" - 4 staallagen**

Technische eigenschappen :

Dit model, volgens allernieuwste normen, is voornamelijk geschikt voor het snijden, per stuk of in kleine series, van soepele slangen alsook elektrische kabels – metalen kokers - plastic enz.

Gemakkelijk te verplaatsen, vraagt slechts een aansluiting van 220 V. MONO 10 A.

Ideaal model voor werken ter plaatse.

Manuele bediening

Unieke hendel voor het centreren en snijden van de slangen.

Motor MONO 220 V. - 2200 W.

Ø maximale doorgang : 50 mm

Beveiligde start door stroomverbreker en door spoel bij stroomverlies.

Gladde schijf : Ø 250 x 3 x 25,4

Afmetingen : H x B x L : 350 x 360 x 420 mm.

Gewicht : 20 kg.

M 2 **pour flexibles hydrauliques jusqu'à 1"- 4 nappes**

Description technique :

Ce modèle d'un principe tout à fait nouveau, est particulièrement adapté à la coupe, à l'unité ou en petites séries des flexibles ainsi qu'au débit des câbles électriques-gaines métalliques-plastiques etc.

Transportable aisément, il ne demande pour alimentation qu'une simple prise de courant 220 V. MONO 10 A.

C'est le modèle idéal pour les interventions sur site.

Commande manuelle.

Levier unique de cintrage et de coupe du tuyau

Moteur MONO 220 V. - 2200 W. à démarrage

Ø maxi de passage : 50 mm

Protégé par disjoncteur et par bobine à manque de tension.

Disque biseauté : Ø 250 x 3 x 25,4.

Encombrement : H x l x L : 350 x 360 x 420 mm.

Poids : 20 kg.



MACHINES EN TOEBEHOREN / MACHINES ET ACCESSOIRES

CLAVEL

SNIJMACHINE TOT 1"1/2
TRONÇONNEUSE JUSQU'À 1"1/2

M 4

Snijmachine voor hydraulische slangen tot 1"1/2 – 4 staallagen

Technische beschrijving :

Tafelmodel met manuele bediening voor hoge- en lagedrukslangen.
Unieke hendel voor het centreren en snijden van de slang.
Voorzien van afneembare veiligheidsklep op de snijplaats.
Remmotor 3 kW - 400V 3-fasig - 50 HZ– Groot aandrijfkoppel.
Directe start beveiliging door thermische sonde.
Geleverd zonder afzuiging.
Voorzien van buizen voor de aansluiting op een afzuig-systeem.
Max doorgang : 65 mm.
Gladde schijf : Ø 300 x 4 x 30 mm.
Afmetingen : H x l x L : 750 x 520 x 600 mm.
Gewicht : 40 Kg.

M 4

Tronçonneuse pour flexibles hydrauliques jusqu'à 1"1/2 - 4 nappes.

Description technique :

Modèle d'établi à commande manuelle pour flexibles haute et basse pression.
Lever unique de cintrage et de coupe du tuyau.
Pourvu d'un volet amovible de protection sur le poste de coupe.
Moteur frein 3 kW - 400V TRI 50Hz - à grand couple.
Démarrage direct protégé par sonde thermique.
Livré sans aspirateur, équipé d'une buse pour le raccordement à un système d'aspiration.
Diamètre maxi de passage : 65 mm.
Disque biseauté : Ø 300 x 4 x 30 mm.
Dimensions : H x L x La : 750 x 520 x 600 mm.
Poids : 40 Kg.



MACHINES EN TOEBEHOREN / MACHINES ET ACCESSOIRES

CLAVEL

SNIJMACHINE TOT 2"
TRONÇONNEUSE JUSQU'À 2"

M 6

Snijmachine voor hydraulische slangen tot 2"- 4 staallagen

Technische eigenschappen :

- Max. doorgang : 100 mm.
- Tafelmodel.
- Manuele bediening.
- Hendel voor het centreren en snijden.
- Remmotor 3-fasig - 5 kW - 400V TRI - 50Hz – groot aandrijfkoppel.
- Directe start beveiligd door thermische sonde.
- Gladde schijf : Ø 400 x 4 x 30 mm.
- Afmetingen : H x l x L : 500 x 600 x 730 mm.
- Gewicht : 85 Kg.

M 6

Tronçonneuse pour flexibles hydrauliques jusqu'à 2" - 4 nappes.

Description technique :

- Diamètre maxi de passage : 100 mm.
- Modèle d'établi
- Commande manuelle
- Levier unique de cintrage et de coupe du tuyau
- Moteur frein 5 kW – 400V TRI 50 Hz – à grand couple
- Démarrage direct protégé par sonde thermique.
- Disque biseauté : Ø 400 X 4 X 30 mm.
- Dimensions : H x L x La : 500 x 730 x 600 mm.
- Poids : 85 kg.



MACHINES EN TOEBEHOREN / MACHINES ET ACCESSOIRES

CLAVEL

SNIJMACHINE TOT 3"
TRONÇONNEUSE JUSQU'À 3"

M 8L

Manuele snijmachine voor hydraulische slangen tot 3" - 6 staallagen

Technische eigenschappen :

Max. doorgang : 130 mm.
Machine op voet.
Manuele bediening.
Unieke hendel voor het centreren en snijden van de slang.
3-fasige motor : 7.5 kW - 400V - 50Hz – groot aandrijfkoppel.
Sterdriehoekschakelaar – automatische driehoek beveiligd door stroomverbreker.
Gladde schijf : Ø 520 x 40 x 4 mm voor slangen tot 3" - 4 staallagen
Gladde/getande schijf R13 : Ø 520 x 40 x 4 mm voor slangen tot 3" - 6 staallagen.
Afmetingen : H x L x B : 1300 x 850 x 1000 mm.
Gewicht : 250 Kg.

M 8L

Tronçonneuse pour flexibles hydrauliques jusqu'à 3" - 6 nappes

Description technique :

Diamètre maxi de passage : 130 mm.
Machine sur socle.
Commande manuelle.
Lever unique de cintrage et de coupe du tuyau.
Moteur triphasé : 7.5 kW - 400V TRI - 50Hz – à grand couple.
Démarrage étoile - triangle automatique protégé par disjoncteur.
Disque biseauté : Ø 520 x 40 x 4 mm pour les flexibles jusqu'à 3" - 4 nappes acier.
Disque biseauté / cranté R13 : Ø 520 x 40 x 4 mm pour les flexibles jusqu'à 3" - 6 nappes acier.
Dimensions : H x L x B : 1300 x 850 x 1000 mm.
Poids : 250 Kg.



MACHINES EN TOEBEHOREN / MACHINES ET ACCESSOIRES

FINN POWER

SNIJMACHINE TOT 2"
TRONÇONNEUSE JUSQU'À 2"

CM30

Manuele bediening
Speciaal ontworpen voor werkplaatsen en servicewagens
voor 1 en 2- staallagen tot 2"
efficiënt, snel en veilig
uitgerust met aansluiting voor rookafzuiging

Technische specificaties :

Capaciteit monofase en 3-fasig
1 & 2 staallagen : 3/16" – 2"
4 staallagen : 1/4" – 1" 1/4

capaciteit 12 V
1 & 2 staallagen : 1/4" – 1" 1/4
4 staallagen : 1/4" – 3/4"

Max. slangdiameter	75 mm.
Motor 12V/mono/3-fasig (kW)	1.1 / 2.2 / 3.0
Voltage 3-fasig (VIA/Hz)	230/400/16/50
Voltage monofase (VIA/Hz)	230/16/50
Voltage 12V (V)	12
Snijsnelheid (rpm)	2800
Diameter snijschijf (mm)	300
Aansluiting rookafzuiging	inclusief

Afmetingen CM30	L 590 mm
	B 460 mm
	H 400 mm

CM30

Commande manuelle
Conçue spécialement pour ateliers et camionnettes
pour 1 et 2- tresses jusqu'à 2"
efficace, rapide et sans danger
équipée avec un raccordement pour système d'aspiration

Description technique :

Capacité monophasé et triphasé
1 & 2 tresses : 3/16" – 2"
4 tresses : 1/4" – 1" 1/4

capacité 12 V
1 & 2 tresses : 1/4" – 1" 1/4
4 tresses : 1/4" – 3/4"

Diam. max. du tuyau	75 mm.
Moteur 12V/mono/3-phasé (kW)	1.1 / 2.2 / 3.0
Voltage 3-phasé (VIA/Hz)	230/400/16/50
Voltage monophasé (VIA/Hz)	230/16/50
Voltage 12V (V)	12
Vitesse de coupe (rpm)	2800
Diamètre disque (mm)	300
Raccordement système d'aspiration	inclus

Dimensions CM30	L 590 mm
	La 460 mm
	H 400 mm



MACHINES EN TOEBEHOREN / MACHINES ET ACCESSOIRES

FINN POWER

SNIJMACHINE TOT 2" TRONÇONNEUSE JUSQU'À 2"

CM35

Manuele bediening
Speciaal ontworpen voor werkplaatsen en servicewagens
Op sokkel en met pedaal
voor 1 en 2- staallagen tot 2"
efficiënt, snel en veilig
uitgerust met aansluiting voor rookafzuiging

Technische specificaties:

Capaciteit monofase en 3-fasig
1 & 2 staallagen : 3/16" – 2"
4 staallagen : 1/4" – 1" 1/4

Capaciteit 12 V
1 & 2 staallagen : 1/4" – 1" 1/4
4 staallagen : 1/4" – 3/4"

Max. slangdiameter	75 mm.
Motor 12V/mono/3-fasig (kW)	1.1 / 2.2 / 3.0
Voltage 3-fasig (VIA/Hz)	230/400/16/50
Voltage monofase (VIA/Hz)	230/16/50
Voltage 12V (V)	12
Snijsnelheid (rpm)	2800
Diameter snijschijf (mm)	300
Aansluiting rookafzuiging	inclusief

Afmetingen CM35	L 750 mm
	B 590 mm
	H 1130 mm

CM35

Commande manuelle
Sur socle et avec pédale
Conçue spécialement pour ateliers et camionnettes
pour 1 et 2- tresses jusqu'à 2"
efficace, rapide et sans danger
équipé avec un raccordement pour système d'aspiration

Description technique:

Capacité monophasé et triphasé
1 & 2 tresses : 3/16" – 2"
4 tresses : 1/4" – 1" 1/4

Capaciteit 12 V
1 & 2 tresses : 1/4" – 1" 1/4
4 tresses : 1/4" – 3/4"

Diam. max. du tuyau	75 mm.
Moteur 12V/mono/3-phasé (kW)	1.1 / 2.2 / 3.0
Voltage 3-phasé (VIA/Hz)	230/400/16/50
Voltage monophasé (VIA/Hz)	230/16/50
Voltage 12V (V)	12
Vitesse de coupe (rpm)	2800
Diamètre disque (mm)	300
Raccordement système d'aspiration	inclus

Dimensions CM35	L 750 mm
	La 590 mm
	H 1130 mm



MACHINES EN TOEBEHOREN / MACHINES ET ACCESSOIRES

FINN POWER

SNIJMACHINE TOT 2"
TRONÇONNEUSE JUSQU'À 2"

CM75PH – tot 2" 4 staallagen

Technische beschrijving :

- snijschijf 520 mm. uit speciaal staal - 3000 t/min.
- bediening met voetpedaal.
- de slang wordt tegen de snijschijf gedrukt d.m.v. een pneumatische cilinder.
- de snijsnelheid is regelbaar.
- Voor grote slangen is het raadzaam een lage snelheid in te stellen, dit verhindert overhitting van de snijschijf.
- automatisch telmechanisme.
- ingebouwde opvangbak voor snijresten
- mogelijkheid tot aansluiting op rookafzuiginstallatie.
- eenvoudige instelling van de slangsteunen.
- motor 220V of 380V - 7.5 kW.
- afmetingen : L 990 mm - B 714 mm - H 1318 mm
- gewicht : 220 kg.
- optie: zijdelingse meettafel 2m, uitbreidbaar tot 4m

CM75PH – jusqu'à 2" 4 tresses

Description technique :

- Disque de 520 mm en acier spécial - 3000 t/min.
- Commande par pédale.
- Le flexible est poussé vers la lame par un piston pneumatique.
- La vitesse de poussée est réglable.
- Pour les flexibles de grand diamètre il est conseillé de mettre le réglage au minimum pour éviter la surchauffe du disque.
- Compteur.
- Caisson incorporé pour récupération des déchets.
- Possibilité de raccordement à un système d'extraction de fumée.
- Réglage facile des butées.
- Moteur 220V ou 380V - 7.5 kW.
- Dimensions : L 990 mm - La 714 mm - H 1318 mm
- Poids : 220 kg.
- Option : table de mesure latérale de 2 m, extensible jusqu'à 4 m



MACHINES EN TOEBEHOREN / MACHINES ET ACCESSOIRES

PELMACHINES / DENUDEUSES

MD2

ELEKTRISCHE MACHINE VOOR BINNEN- EN BUITENPELLEN VAN SLANGEN DÉNUDEUSE ÉLECTRIQUE POUR LE DÉNUDAGE EXTÉRIEUR ET INTÉRIEUR DE FLEXIBLES

Uitwendig pellen	2"
Inwendig pellen	2"
Motor	0,75 Kw
Voltage	400 V 50 Hz 3 PH
Gewicht	44 Kg
Afmetingen L x l x H	640 x 520 x 360 mm
Toer/minuut	300
Pedaal	Inbegrepen
Houder pennen	inbegrepen
Bescherming	inbegrepen

Dénudage extérieur	2"
Dénudage intérieur	2"
Moteur	0,75 Kw
Voltage	400 V 50 Hz 3 PH
Poids	44 Kg
Dimensions L x l x H	640 x 520 x 360 mm
Tours/minute	300
Pédale	Inclus
Support piges	Inclus
Protection	Inclus



ODE



ODI

MACHINES EN TOEBEHOREN / MACHINES ET ACCESSOIRES

SPF1

HANDPELMACHINE VOOR BUITENPELLEN VAN SLANGEN DÉNUDEUSE MANUELLE POUR LE DÉNUDAGE EXTÉRIEUR DE FLEXIBLES

Handbediend gereedschap voor het uitwendig ontmantelen van hydraulische slangen, van 1/4" t.e.m. 1" 1/4.

Outil pour le dénudage extérieur de flexibles hydrauliques de 1/4" à 1" 1/4.

Wordt in een bankschroef geklemd, ideaal voor mobiele interventies.

Est fixé sur un étau.
Idéal pour dépannages mobiles.



MACHINES EN TOEBEHOREN / MACHINES ET ACCESSOIRES

PELMACHINES / DENUDEUSES

FS50 ELEKTRISCHE MACHINE VOOR BINNEN- EN BUITENPELLEN VAN SLANGEN DÉNUDEUSE ÉLECTRIQUE POUR LE DÉNUDAGE EXTÉRIEUR ET INTÉRIEUR DE FLEXIBLES

Uitwendig pellen	3/16" - 2"
Inwendig pellen	1/2" - 2"
Motor	0,75 Kw
Voltage	400 V 50 Hz 3 PH
Gewicht	34 Kg
Afmetingen L x B x H	821 x 366 x 390 mm
Toer/minuut	100
Pedaal	Inbegrepen
Houder pennen	inbegrepen
Bescherming	inbegrepen

Dénudage extérieur	3-16" - 2"
Dénudage intérieur	1/2" - 2"
Moteur	0,75 Kw
Voltage	400 V 50 Hz 3 PH
Poids	34 Kg
Dimensions L x l x H	821 x 366 x 390 mm
Tours/minute	100
Pédale	Inclus
Support piges	Inclus
Protection	Inclus



MACHINES EN TOEBEHOREN / MACHINES ET ACCESSOIRES

PEL- EN SNIJMACHINE / TRONÇONNEUSE-DENUDEUSE

CLAVEL

PEL- EN SNIJMACHINE TOT 1 1/2" TRONÇONNEUSE-DÉNUDEUSE JUSQU'À 1 1/2"

TD 4

Technische beschrijving :

- Voor hydraulische slangen tot 1"1/2 - 4 staallagen
- Max. doorgang : 65 mm.
- Tafelmodel met manuele bediening.
- Unieke hendel voor het centreren en snijden van de slang.
- Voorzien van afneembare veiligheidskleppen op de pel- en snijplaats.
- Remmotor 3 kW - 400V 3-fasig – 50 HZ – groot aandrijfkoppel.
- Directe startbeveiliging door thermische sonde.
- 10 omwisselbare pelgereedschappen van Ø 4,2 tot 37,8 mm.
- Geleverd zonder afzuiging.
- Voorzien van buizen voor de aansluiting op een afzuigstelsel.
- Gladde schijf Ø 300 x 3 x 30 mm.
- Borstel: Ø 200 x 25 x 25 mm.
- Afmetingen : H x L x B : 780 x 540 x 670 mm.
- Gewicht: 73 Kg.

TD 4

Description technique :

- Pour tuyaux jusqu'à 1" 1/2 – 4 tresses acier
- Diamètre max. de passage : 65 mm.
- Modèle d'établi à commande manuelle.
- Levier unique de cintrage et de coupe du tuyau.
- Pourvu de volets amovibles de protection sur le poste de dénudage et sur le poste de coupe.
- Moteur frein 3 kW - 400V TRI 50Hz - à grand couple.
- Démarrage direct protégé par sonde thermique.
- Equipé de 10 piges de dénudage interchangeables de Ø 4,2 à 37,8 mm.
- Livré sans aspirateur.
- Equipé de tubes pour le raccordement à un système d'aspiration.
- Disque Biseauté : Ø 300 x 3 x 30 mm.
- Brosse : Ø 200 x 25 x 25 mm.
- Dimensions : H x l x La : 780 x 540 x 670 mm.
- Poids : 73 Kg.



MACHINES EN TOEBEHOREN / MACHINES ET ACCESSOIRES

CLAVEL

PEL- EN SNIJMACHINE TOT 2"
TRONÇONNEUSE-DÉNUDEUSE JUSQU'À 2"

TD 6

Technische beschrijving

- voor hydrauliekslangen tot 2" - 4 staallagen.
- Max. doorgang : 100 mm.
- Tafelmodel.
- Remmotor 3-fasig : 5 kW - 400V TRI - 50 HZ – groot aandrijfkoppel
- Directe startbeveiliging door thermische sonde.
- Geleverd met gladde schijf : 400 x 4 x 30 mm
- 11 omwisselbare pelgereedschappen van 4 tot 50 mm.
- Borstel : Ø 200 x 25 x 25 mm.
- Afmetingen : H x L x B: 500 x 750 x 670 mm.
- Gewicht : 90 Kg.

TD 6

Description technique

- Pour tuyaux jusqu'à 2" – 4 tresses acier
- Diamètre maxi de passage : 100 mm.
- Modèle d'établi à commande manuelle.
- Moteur frein 5 kW - 400V TRI 50Hz - à grand couple.
- Démarrage direct protégé par sonde thermique.
- Disque Biseauté : Ø 400 x 4 x 30 mm.
- Equipé de 11 piges de dénudage interchangeables de 4 à 50 mm.
- Brosse : Ø 200 x 25 x 25 mm.
- Dimensions : H x l x La : 500 x 750 x 670 mm.
- Poids : 90 Kg.



MACHINES EN TOEBEHOREN / MACHINES ET ACCESSOIRES

CLAVEL

PEL- EN SNIJMACHINE TOT 2"
TRONÇONNEUSE-DENUDEUSE JUSQU'A 2"

TD 8L


Technische beschrijving :

Max. doorgang : 130 mm.
Machine op voet.
Manuele bediening.
Unieke hendel voor het centreren en snijden van de slang.
3-fasige motor : 7.5 kW - 400V - 50Hz – groot aandrijfkoppel.
Door het pellen met tools is er geen rookvorming meer, veel minder stof en betere werkcondities.
Machine is uitgerust met een opvangbak voor restafval.
Sterdriehoekschakelaar – automatische driehoek beveiligd door smeltzekeringen en thermische relais.
Gladde schijf : Ø 520 x 40 x 4 mm voor slangen tot 2" – 4 staallagen.
Gladde/Getande schijf R13 : Ø 520 x 40 x 5 mm voor slangen tot 2" - 6 staallagen.
Afmetingen : H x L x B : 1310 x 1200 x 820 mm.
Gewicht : 350 Kg.

TD8L

Description technique :

Diamètre maxi de passage : 130 mm.
Machine sur socle.
Commande manuelle.
Levier unique de cintrage et de coupe du tuyau.
Moteur triphasé : 7.5 kW - 400V TRI - 50Hz - à grand couple.
Le dénudage à l'outil supprime totalement l'émission de fumée et réduit considérablement les poussières, améliorant ainsi les conditions de travail.
Machine équipée d'un bac de récupération des déchets de dénudage.
Démarrage étoile - triangle automatique protégé par fusibles et relais thermique..
Disque biseauté : Ø 520 x 40 x 4 mm pour les flexibles jusqu'à 2" - 4 nappes acier.
Disque biseauté/ cranté R13 : Ø 520 x 40 x 5 mm pour les flexibles jusqu'à 2" - 6 nappes acier.
Dimensions : H x l x La : 1310 x 1200 x 820 mm.
Poids : 350 Kg.



MACHINES EN TOEBEHOREN / MACHINES ET ACCESSOIRES

SLANGENTOEBEHOREN / ACCESSOIRES FLEXIBLES

PR10


PIN PRICK MACHINE / MACHINE A PERFORER

PR10

Om slangen met een diameter van 10 t.e.m. 80 mm. te doorprikken.

PR10

Pour perforer des tuyaux avec un diamètre de 10 jusqu'à 80 mm.



UP10

MARKEERMACHINE / MACHINE A MARQUER

UP10 ECOLINE

Om slangen van 8 t.e.m. 80 mm. te markeren.
L x B x H : 285 x 265 x 410 mm.
Gewicht : 12 kg.

UP10 ECOLINE

Pour marquer des tuyaux de 8 jusqu'à 80 mm.
L x La x H : 285 x 265 x 410 mm.
Poids : 12 kg.



MACHINES EN TOEBEHOREN / MACHINES ET ACCESSOIRES



SLANGENTOEBEHOREN / ACCESSOIRES FLEXIBLES

HOSE-REEL PVC

MANUELE SLANGENOPROLLER IN KUNSTSTOF ENROULEUR DE FLEXIBLE MANUEL EN PVC

Met dit handige opbergsysteem rolt u 70 meter slang met een buitendiameter van 15mm op. Voor wandbevestiging.
Max. temperatuur: 80°C

Système de stockage pour 70 mètres de flexible de Ø extérieur de 15mm. Pour fixation murale.
Température maxi.: 80°C





A Aansluiting raccord	B Buisaansluiting Raccord tube	Ø slang Ø tuyau	Max. slanglengte Longueur tuyau max.	Max. druk Pression max.
1/2 BSP	10 mm	15 mm	70 m.	160 Bar

HOSE-REEL STEEL

MANUELE SLANGENOPROLLER IN METAAL ENROULEUR DE FLEXIBLE MANUEL EN MÉTALE

Met dit handige opbergsysteem rolt u 20 meter slang met een buitendiameter van 15mm op.
Max. temperatuur: 100°C

Système de stockage pour 20 mètres de flexible avec diamètre extérieur de 15mm.
Température maxi.: 100°C





A Aansluiting Raccord	A	B	Ø slang Ø tuyau	Max. slanglengte Longueur tuyau max.	Max. druk Pression max.
3/8 BSP	400 mm	440 mm	15 mm	20 m	300 Bar

MACHINES EN TOEBEHOREN / MACHINES ET ACCESSOIRES

SLANGENTOEBEHOREN / ACCESSOIRES FLEXIBLES

HOSE-REEL INOX

MANUELE SLANGENOPROLLER IN INOX ENROULEUR DE FLEXIBLE MANUEL EN INOX



Met dit handige opbergsysteem rolt u 70 meter slang met een buitendiameter van 15 mm op.
Max. temperatuur: 100°C

Système de stockage pour 70 mètres de flexible avec diamètre extérieur de 15mm.
Température maxi.: 100°C

A Aansluiting Raccord	A	B	Ø slang Ø tuyau	Max. slanglengte Longueur tuyau max.	Max. druk Pression max.
3/8 BSP	200 mm	286 mm	15 mm	70	300 Bar

MACHINES EN TOEBEHOREN / MACHINES ET ACCESSOIRES

SLANGENTOEBEHOREN / ACCESSOIRES FLEXIBLES

HOSE-CARROUSEL

SLANGOPBERGSYSTEEM CARROUSEL POUR FLEXIBLES

Met dit handige opbergsysteem maakt u voorgoed komaf met wanorde, houdt u de slangen proper en spaart u belangrijke tijd bij het opslaan, afrollen en terug oprollen van slangen.

7 grote manden kunnen slangen van 3/16" tot 1"1/4 bevatten.

Maximum gewicht per mand 80kg.

Maximum inwendige diameter mand 1.010mm.

Maximale hoogte slangrol 300mm.

De manden zwaaien zijwaarts open voor gemakkelijke inbreng van de slangen.

Afmetingen: 1000 x 1270 x 2230 hoogte.

Gewicht: 148 kg.

** Leverbaar met open of gesloten manden

Avec ce système de stockage vous mettez un point finale au désordre. Vous gagnez du temps pour le dénudage, et enroulage du flexible et le maintient du flexible propre 7 paniers de distribution peuvent contenir du flexible allant de 3/16" à 1"1/4.

80 kg maximum par panier.

Diamètre intérieur maximum : 1.010 mm.


Hauteur maximum ; 300 mm.

Placement aisé d'un rouleau de flexible grâce à l'ouverture individuelle de chaque panier.

Dimensions 1000 x 1250 x 2250 hauteur.

Poids : 148 kg.

*** Livable avec paniers avec ou sans fond



MACHINES EN TOEBEHOREN / MACHINES ET ACCESSOIRES

SLANGENTOEBEHOREN / ACCESSOIRES FLEXIBLES

JET CLEANER

REINIGINGSYSTEEM VOOR SLAGEN EN STALEN BUIZEN SYSTÈME DE NETTOYAGE INTÉRIEUR DE FLEXIBLES ET TUYAUX RIGIDES

Het ideale systeem voor het snel en grondig inwendig reinigen van alle soorten slangen en vaste leidingen. Het spaart latere belangrijke herstellings- of onderhoudskosten uit.

Het Jet Cleaner principe is eenvoudig maar doeltreffend : een reinigingsprojectiel uit speciaal schuimmateriaal wordt door middel van perslucht door de slang of leiding geschoten en neemt onderweg alle vuildeeltjes mee. Het systeem werkt probleemloos, ook bij gebogen en lange leidingen.

Een aangepast mondstuk per diameter tot 2".

Leverbaar als assortiment in draagkoffer of per stuk.

JET CLEANER: Voor slangen van 3/16" t.e.m. 2".
Voor vaste leidingen tot 50 mm.
Speciale uitvoeringen op aanvraag.

Système idéal pour le nettoyage intérieur des flexibles et tuyaux rigides. Economie à long terme de réparations et entretiens.

Le principe de Jet Cleaner est simple mais efficace, il permet de tirer un bouchon en mousse dans les canalisations au moyen d'air comprimé. Le bouchon en mousse emporte toutes les impuretés.

Le système fonctionne sans problèmes aussi bien dans les coudes ou grandes longueurs.

Il existe une embouchure pour tous les diamètres jusqu'à 2" Livré comme assortiment en coffret ou à la pièce.

JET CLEANER: pour flexible de 3/16" jusqu'à 2"
pour tube rigide jusque 50 mm.
exécution spéciale sur commande



MACHINES EN TOEBEHOREN / MACHINES ET ACCESSOIRES

TOEBEHOREN VOOR REMLEIDINGEN / ACCESSOIRES FREINS

SFT 4,75/6MM-SAE
HFT 4,75-SAE

FLAIREN VAN REMLEIDINGEN
POUR ÉVASER LES TUBES DE FREINS

FLAREAPPARAAT VOOR REMLEIDINGEN
Art. No.: SFT 4,75/6MM-SAE (4,75 en 6 mm.) ***
HFT 4,75-SAE (4,75 mm.)

Snel, eenvoudig, compact en draagbaar flaretoestel voor remleidingen van 4,75 tot 6 mm. of voor remleiding 4,75 mm.

Voor 90° E-type (Din 74234) en 115° F-type (Din 74234).

Voor alle buigmachines bestaan talrijke opties, voor elke specifieke toepassing. Gelieve ons te contacteren.

*** Andere diameters verkrijgbaar op aanvraag.

APPAREIL POUR EVASER TUYAUX DE FREINS
Art. No.: SFT 4,75/6MM-SAE (4,75 et 6 mm.) ***
HFT 4,75-SAE (4,75 mm.)

Rapide, simple, compact et portable.
Pour évaser les tubes de freins de 4,75 à 6 mm. ou pour tubes de freins de 4,75 mm.

Pour angle 90° type E (Din 74234) et 115° type F (Din 74234).

Différentes options sont disponibles. Contactez-nous.

*** Autres diamètres sur demande.




SFT 4,75/6MM-SAE ***




HFT 4,75-SAE

Flare „E“
(DIN 74234)



Flare „F“
(DIN 74234)



M 18

BUISPLOOIAPPARATUUR
PLIEUSE POUR TUBES

BUISPLOOIAPPARAAT

Handig, draagbaar apparaat voor het buigen van leidingen ter plaatse.

Wordt in een bankschroef geklemd.

Wordt standaard geleverd met 6 aluminium buigrollen: 6 tot 18 mm.

*** manuele en elektrische buizenplooiers voor grotere maten te bekomen op aanvraag.

PLIEUSE MANUELLE

Appareil portatif pour le cintrage de tubes à fixer dans un étaux.

Livré avec 6 poulies en aluminium de 6 jusqu'à 18 mm.

*** Des plieuses manuelles ou électriques pour des dimensions plus grandes sont livrables sur demande.



BUISPLOOIAPPARAAT

Handig, draagbaar apparaat voor het buigen van leidingen ter plaatse.

Wordt in een bankschroef geklemd.

Wordt standaard geleverd met 9 stalen buigrollen: 6 tot 22 mm.

*** manuele en elektrische buizenplooiers voor grotere maten te bekomen op aanvraag.

PLIEUSE MANUELLE

Appareil portatif pour le cintrage de tubes à fixer dans un étau.

Livré avec 9 poulies en acier de 6 jusqu'à 22 mm.

*** Des plieuses manuelles ou électriques pour des dimensions plus grandes sont livrables sur demande.



MACHINES EN TOEBEHOREN / MACHINES ET ACCESSOIRES

BUISPLOOIAPPARATEN / PLIEUSES

BPL

BUISPLOOIAPPARATUUR
PLIEUSE POUR TUBES

BUISPLOOIAPPARAAT

Ontworpen voor het buigen van hydrauliekbuis tot 180°
Voor diameters van 6 t/m 16 mm. en 18 t/m. 22 mm.
Extra korte buigradius $R=2 \times$ diameter buis
Te gebruiken in een bankschroef
Zowel linksom als rechtsom buigen mogelijk
Leverbaar als set of per diameter

PLIEUSE

Fabriquée pour courber des tubes hydrauliques jusqu'à 180°
Pour diamètres de 6 jusqu'à 16 mm. et de 18 jusqu'à 22 mm.
Rayon de courbure très court $R=2 \times$ diamètre du tube
A fixer dans un étau
Possibilité de courber à gauche ou à droite
Livvable par set ou par diamètre



basis / base



Klemblokken/contre-matrice



Mallen / outils

MACHINES EN TOEBEHOREN / MACHINES ET ACCESSOIRES

BUISPLOOIAPPARATUUR VOOR REMLEIDINGEN PLIEUSE POUR TUBES DE FREINS

BUISPLOOIAPPARAAT VOOR REMLEIDINGEN

Art. No.: 9990.0024

Plooi toestel voor remleidingen van 4,75 tot 6 mm .
Eenvoudig te gebruiken, snel en zonder vervorming.

Vanzelfsprekend staan wij ter uwe beschikking voor de
planning en de praktische schikking van uw werkplaats.

Uitgebreide documentatie op aanvraag

CINTREUSE POUR TUBES FREINS

Art. No.: 9990.0024

Cintreuse pour tubes de freins de 4,75 à 6 mm .
Utilisations simple, maniable et sans déformations.

Il va de sois que nous sommes à votre entière disposition
pour tous conseils et réalisations de votre centre
hydraulique

Documentation détaillée sur demande



MACHINES EN TOEBEHOREN / MACHINES ET ACCESSOIRES

FLARE APPARAAT VOOR BUIZEN MACHINE POUR EVASER DES TUBES

FLARE APPARAAT VOOR BUIZEN

Art. PF1

Draagbare flaremachine

Geschikt voor toepassingen tot 1"

Capaciteit 1/4" – 1" en 6 – 25mm

Bestuurd door handpomp met dubbele snelheid.

Gemakkelijk af te lezen manometer.

MACHINE POUR EVASER DES TUBES

Art. PF1

Machine portable pour évaser des tubes

Appropriée pour applications jusqu'à 1"

Capacité 1/4" – 1" et 6 – 25mm

Pompe à double vitesse

Manomètre facile à lire

